



# Primer ES10

## 1 component, consoliderende primer voor oppervlaktebehandeling van chape, die tegelijkertijd een vochtscherm plaatst.

EcoSiMP® is op basis van harsen en bevat geen solventen.

### Nuttige Tips:

Gelijkmatig aanbrengen met behulp van een rol of kwast. Gebruik ongeveer 0.5 l/m<sup>2</sup>. Indien noodzakelijk, verdun de primer met Biodil en breng meer dan één laag aan.

Raadpleeg de technische fiche voor meer details over het gebruik.

We raden U aan om voor het gebruik het veiligheidsinformatieblad te lezen.

### Waarschuwing:

Gebruik de EcoSiMP®PrimerES10 uitsluitend in combinatie met de houtlijm EcoSiMP®Flooring.

De ondergrond moet absorberend zijn. Gebruik het product niet op oppervlaktes, die verontreinigd zijn met olieachtige of vette stoffen.

Gebruikstemperatuur: +5°C / + 35° C.

Opslag: +5°C / + 35° C.

Houdbaarheid: 12 maanden.

### GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Dit product bevat maximum 0 g/l VOC volgens de norm 2004/42/CE.

**Verpakking: 10 liter**



**ecomat**

bio-ecologisch bouwen en wonen



**NO**

**Methanol**



**NO**

**Tin Salts**



**NO**

**Isocyanates**



Via Guido Rossa, 2 - 40056  
Crespellano (BO) Italy  
ph. +39.051.969109  
fax. +39.051.969837  
web: [www.nptsrl.com](http://www.nptsrl.com)  
web: [www.ecosimp.com](http://www.ecosimp.com)