




18



Systeemmodules:



DASATOP
Snelle en gemakkelijke
Sub-and-Top-daksanering
van buitenaf



TESCON VANA
Voor het verlijmen van
de baanoverlappingsen



ORCON F
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten

DASATOP® FIX

Montagelijst voor veilige positionering van een
Sub-and-Top saneringsdamprem op de spantflank

De montagelijst DASATOP FIX vereenvoudigt de veilige, dicht op de spantflank aansluitende inbouw van een Sub-and-Top saneringsdamprem, bijv. pro clima DASATOP.

DASATOP FIX helpt convectietunnels in de constructie te voorkomen en zo een hoge beschermingsgraad van de bouwelementen te realiseren. De lijst kan met de hand worden ingekort en eenvoudig met tackernieten, schroeven of spijkers op de spantflank worden vastgezet.

- ✓ Zorgt voor de strakke aansluiting van een Sub-and-Top saneringsdamprem op de spantflank
- ✓ Ideale aanvulling op het pro clima DASATOP-systeem
- ✓ Lijst met de hand inkortbaar
- ✓ Eenvoudig afkortbaar en monteerbaar
- ✓ Met nietpistool gemakkelijk op de houtconstructie bevestigbaar

Technische gegevens:

	Stof
Materiaal	MDF/ HDF vezelplaat E1 / V20
Eigenschap	Waarde
Kleur	bruin
Lengte	1,00 m
Breedte	40 mm
Dikte	3 mm
Gewicht	ca. 90 g/m
Blootgesteld aan weersinvloeden	4 weken
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	duurzaam bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Leveringsvorm:

Art.-nr.	EAN	LENGTE	BREEDTE	VE
15435	4026639154354	1 m	40 mm	50

Randvoorwaarden:

Afstand van de bevestigingen ca. 15 cm.

Verwerking:

Met de hand op lengte maken



De deklat eenvoudig op de gewenste lengte afbreken.

Deklat vastzetten



De deklat DASATOP FIX op de spant plaatsen en bijv. met een nietpistool vastzetten.