



- Oplosmiddelvrij en reukloos.
- Snel en gecontroleerd uitharden.
- Hecht op vochtige oppervlakten.

### Verpakkingseenheid

	Inhoud per verpakkingseenheid (ml/ g)	Doosinhoud [stk.]	Toebehoren incl.
kitkoker	310/ 470	12	12 spuitmonden
worst	600/ 900	10	10 spuitmonden

### Toepassing



### Technische gegevens

Materiaal	Polyurethaan, oplosmiddelvrije lijm
Minimum verwerkingstemperatuur voor ondergrond en lucht [°C]	+5
Verwerkingstemperatuur Lijm [°C]	+5 tot +40
Temperatuurbestendigheid [°C]	-40 tot +100
Droogtijd (tijd tot een huid ontstaat bij 20 °C en 65% r.F. [min.])	5
Dicht na [h]	2

### Richtwaarden voor verbruik

	Formaat [cm]	g/m	g/m <sup>2</sup>
ISOLAIR 18 <sup>1)</sup>	77 x 250	33	56
ISOLAIR 22	77 x 250	34	58
ISOLAIR 35	77 x 250	38	65
ISOLAIR 52	77 x 250	40	68
ISOLAIR 60	77 x 250	40	68
PAVATHERM-PLUS 60/ 80/ 100/ 120	80 x 160	40	75
PAVATHERM-PLUS 60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160	58 x 180	40	91
Verlijmen en aansluitingen van PAVATEX- folies	–	36	–

<sup>1)</sup> alleen voor houtskeletbouwgevels

### Productbeschrijving

Voor het waterdicht verlijmen van PAVATEX houtvezelisolatieplaten en voor water- en luchtdicht aftapen van overlappingen en (eind)naden van PAVATEX vliezen. Ter verbetering van de hechting van PAVATAPE op vochtige en poreuze oppervlakten. Hecht op hout, beton, metselwerk, pleisterwerk, corrosiebeschermd metaal en vochtige ondergronden.

Gedetailleerde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsvoorschriften vindt u in de brochure over afdichten.

### Opslag

Koel droog en beschermd tegen beschadigingen opslaan.

### Houdbaarheid

12 maanden, ongeopend

### Veiligheidsvoorschriften

Wij raden het dragen van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril aan.

Let op de aanwijzingen in het veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele verwerkers.

Voor het verlijmen van materialen die niet beschreven zijn, is het raadzaam om een proefvlak te verlijmen.

### PAVATEX- Systeemgarantie

De afdichtingsproducten van PAVATEX zorgen voor duurzame en zekere systeemdichtheid bij moderne multifunctionele gebouwschillen. Nu ook met PAVATEX-garantie. Die biedt in het geval van een opgetreden schade uitvoerige service en verhoogd daardoor de zekerheid voor architect, verwerker en opdrachtgever.

