

PAVATEX 2025

PRIISLIIST ZELFBOUWER 01/05/25



HELLEND DAK + GEVEL MET BEKLEDING											BTWEX	BTWIN
ISOLAIR MULTI	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/pal	VP/m ²	VP/m ²
70% PEFC	22	270	0,4	5,9	2500	770	1,925	TG	84,70	44	8,87	10,73
	30	200	0,65	6,0	1880	610	1,147	TG	84,878	74	10,67	12,90
	35	200	0,75	7,0	1880	610	1,147	TG	73,408	64	11,24	13,59
	40	165	0,96	6,6	1880	610	1,147	TG	64,232	56	11,13	13,47
	60	165	1,39	9,9	1880	610	1,147	TG	41,292	36	14,31	17,32
	80	165	1,85	13,2	1880	610	1,147	TG	32,116	28	15,32	18,53
	100	145	2,4	14,5	1880	610	1,147	TG	25,234	22	20,55	24,87
	120	145	2,9	17,4	1880	610	1,147	TG	20,646	18	22,44	27,15
	140	145	3,4	20,3	1880	610	1,147	TG	18,352	16	26,88	32,52
	160	145	3,9	23,2	1880	610	1,147	TG	16,058	14	31,13	37,66
	180	145	4,35	26,1	1880	610	1,147	TG	13,764	12	35,73	43,23
	200	145	4,85	29,0	1880	610	1,147	TG	11,470	10	41,31	49,99

WARM OF COMPACT WARM PLAT DAK											BTWEX	BTWIN
PAVAROOF R	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/pal	VP/m ²	VP/m ²
70% PEFC	60	130	1,5	7,8	1100	600	0,66	R	47,52	72	13,80	16,70
	80	130	2	10,4	1100	600	0,66	R	36,960	56	18,23	22,05
	100	130	2,5	13,0	1100	600	0,66	R	29,040	44	22,80	27,59
	120	130	3	15,6	1100	600	0,66	R	23,760	36	27,41	33,16
	140	130	3,5	18,2	1100	600	0,66	R	21,120	32	31,82	38,50
	160	130	4	20,8	1100	600	0,66	R	18,480	28	36,44	44,09
	180	130	4,5	23,4	1100	600	0,66	R	15,840	24	41,21	49,86
	200	130	5	26,0	1100	600	0,66	R	13,200	20	46,37	56,10
	220	130	5,5	28,6	1100	600	0,66	R	13,200	20	50,16	60,69
	240	130	6	31,2	1100	600	0,66	R	10,560	16	56,00	67,75
	260	130	6,5	33,8	1100	600	0,66	R	10,560	16	59,79	72,35

R : rechte kanten
TG : 4-zijdig tand-en groef
S : sponning
F : flexibel

nieuwe maatvoering
vanaf 15 juni 22

GEVEL MET PLEISTERAFWERKING											BTWEX	BTWIN
ISOLAIR MULTI	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
ETICS toepassing 40-80mm	40	165	0,96	6,6	1880	610	1,147	TG	64,232	56	11,13	13,47
70% PEFC	60	165	1,39	9,9	1880	610	1,147	TG	41,292	36	15,32	18,54
PAVAWALL-GF XL	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
stucplaat	80	130	2	10,4	1880	610	1,147	TG	32,116	28	16,91	20,46
voor massief en skelet	100	130	2,5	13,0	1880	610	1,147	TG	25,234	22	20,88	25,26
70% PEFC	120	130	3	15,6	1880	610	1,147	TG	20,646	18	24,05	29,09
	140	130	3,5	18,2	1880	610	1,147	TG	18,352	16	27,78	33,61
	160	130	4	20,8	1880	610	1,147	TG	16,058	14	32,07	38,80
PAVAWALL SMART	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
stucplaat	120	115	3,05	13,8	940	600	0,564	R	20,304	36	23,37	28,28
enkel op massief steen	145	115	3,7	16,7	940	600	0,564	R	15,792	28	27,54	33,32
en massief hout	160	115	4,1	18,4	940	600	0,564	R	15,792	28	29,81	36,06
70% PEFC	180	115	4,6	20,7	940	600	0,564	R	13,536	24	34,25	41,44
NIEUW: 4 plug/m ²	200	115	5,1	23,0	940	600	0,564	R	11,280	20	39,42	47,70
	220	115	5,6	25,3	940	600	0,564	R	11,280	20	42,59	51,53
	240	115	6,15	27,6	940	600	0,564	R	9,024	16	46,85	56,68
DAGKANT PAVANATUR 19	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
	19	230	0,38	4,4	1200	600	0,72	R	86,40	120	8,03	9,72
WAND MET PLEISTERAFWERKING											BTWEX	BTWIN
PAVANATUR	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP /m ²
stucplaat op skelet	20	240	0,43	4,4	1350	600	0,81	TG	90,72	112	12,89	15,60
	19	230	0,38	4,4	1200	600	0,72	R	86,40	120	8,03	9,72
100% PEFC	19	230	0,43	4,6	2500	1200	3	R	168,00	54	6,51	7,04
PAVAWALL-GF/ ISOLAIR MULTI	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
stucplaat	40	165	0,96	6,6	1880	610	1,147	TG	64,232	56	11,13	15,12
voor massief en skelet	60	165	1,39	9,9	1880	610	1,147	TG	41,292	36	15,32	21,74
	80	165	1,85	13,2	1880	610	1,147	TG	32,12	28	16,91	20,46
	100	145	2,4	14,5	1880	610	1,147	TG	25,23	22	20,88	25,26

R : rechte kanten

TG : 4-zijdig tand-en groef

S : sponning

F : flexibel

ecomat.be
info@

De houtvezelisolatiemarkt staat onder druk;
prijzen enkel geldig na orderbevestiging!

nieuwe maatvoering
vanaf 15 juni 22

WAND AFBOWPLATEN											BTWEX	BTWIN
PAVAPLAN	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
<i>uitstijfplaat</i>	8	1000	0,05	1000,0	2820	1797	5,28	R	126,70	25	16,20	19,60
PAVAFERM	dikte	densiteit		kg/m ²	lengte	breedte	m ² /plaat	kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
<i>fermacell+pavatherm</i>	32,5	230	0,43	19,0	2600	600	1,56	aba	78,00	50	26,82	32,45
VLOER											BTWEX	BTWIN
PERLIET	dikte		I	kg/m ² /cm	verbruik			kg/pal		z/palet	VP/st	VP/st
<i>isolatiekorrel (DK-I)</i>	nvt		0,05	1,0	10l/m ² /cm		100l	130		33	23,88	28,89
PAVABOARD	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte		kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
<i>isolatie hoge druk</i>	40	195	0,85	7,6	1200	940	1,128	R	63,168	56	11,85	14,34
	60	195	1,3	11,7	1200	940	1,128	R	40,608	36	16,79	20,31
	80	195	1,7	15,6	1200	940	1,128	R	31,584	28	22,26	26,93
PAVATH PROFILE	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte		kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
<i>egalisatieplaat</i>	40	165	0,93	7,0	1100	580	0,638	TG	71,46	112	15,57	18,84
	60	165	1,39	10,5	1100	580	0,638	TG	45,94	72	19,04	23,04
PAVATH PROFILE-LAT	dikte				lengte	breedte		kant		st/pak	VP/lm	VP/lm
<i>egalisatieplaat</i>	35				1800	50		TG		20	3,69	4,46
PAVACOUSTIC OSB	dikte			kg/m ²	lengte	breedte		kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
<i>osb+pavatherm</i>	15+12			13,6	2440	600	1,464	TG	73,20	50	19,26	23,30
PAVACOUSTIC BRUT	dikte			kg/m ²	lengte	breedte		kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
<i>100% PEFC</i>	20	230	0,43	4,6	2500	1200	3	R	168,00	54	7,13	8,63
PAVANATURE	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte		kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
	8	230	0,16	1,8	1200	600	0,72	R	198,72	276	3,72	4,50
	10	230	0,2	2,3	2500	1200	3	R	342,00	114	3,53	4,27
	12	230	0,24	2,8	2500	1200	3	R	285,00	95	4,08	4,94
	16	230	0,32	3,7	2500	1200	3	R	210,00	70	5,51	6,67
	19	230	0,38	4,4	1200	600	0,66	R	86,40	120	8,03	9,72

R : rechte kanten

TG : 4-zijdig tand-en-groef

S : sponning

F : flexibel

nieuwe maatvoering
vanaf 15 juni 22

UNIVERSELE ISOLATIEPLAAT											BTWEX	BTWIN
PAVATHERM	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte		kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
<i>dak,wand,vloer</i>	40	110	1,05	4,6	1100	600	0,66	R	73,92	112	10,44	12,63
<i>70% PEFC</i>	60	110	1,55	6,9	1100	600	0,66	R	47,52	72	11,67	14,12
	80	110	2,1	9,2	1100	600	0,66	R	36,96	56	14,31	17,32
	100	110	2,6	11,5	1100	600	0,66	R	29,04	44	18,14	21,94
	120	110	3,15	13,8	1100	600	0,66	R	23,76	36	21,60	26,14
	140	110	3,65	16,1	1100	600	0,66	S	21,12	32	28,13	34,03
	160	110	4,2	18,4	1100	600	0,66	S	18,48	28	31,58	38,21
	180	110	4,7	20,7	1100	600	0,66	S	15,84	24	36,06	43,63
	200	110	5,25	23	1100	600	0,66	S	13,20	20	38,73	46,86
	220	110	5,75	24,2	1100	600	0,66	S	13,20	20	43,80	53,00

PAVANATURE	dikte	densiteit	R	kg/m ²	lengte	breedte		kant	m ² /palet	pl/palet	VP/m ²	VP/m ²
	8	230	0,16	1,8	1200	600	0,72	R	198,72	276	3,72	4,50
	10	230	0,2	2,3	2500	1200	3	R	342,00	114	3,53	4,27
	12	230	0,24	2,8	2500	1200	3	R	285,00	95	4,08	4,94
	16	230	0,32	3,7	2500	1200	3	R	210,00	70	5,51	6,67
	19	230	0,38	4,4	1200	600	0,72	R	86,40	120	8,03	9,72

INBLAASISOLATIE											BTWEX	BTWIN
PAVAWOOD FIBRE		inhoud	LAMBDA		lengte	breedte	kg/palet	pk/pal			VP/kg	VP/kg
<i>100% PEFC</i>		15kg	0,038		1200	830	315	21,00			1,82	2,20

FOLIES-TAPES-PRIMERS-LIJMEN											BTWEX	BTWIN
PAVABOND					inhoud						VP/st	VP/st
<i>dispersielijm voor Pavatex platen en folies</i>					310ml						8,38	10,14
PAVACOLL					inhoud						VP/st	VP/st
<i>PU-lijm voor Pavatex platen en folies</i>					310ml						8,08	9,78
PAVACOUSTIC ZWELBAND						lengte	breedte	rol/doos			VP/sts	VP/st
<i>voor 3-/mm-21mm</i>						12	15mm	8			10,71	12,96
SOPREMA DEBOTACK 2,5T	tussenlaag				10m	1,00m					120,20	145,44
SOPREMA SOPRAVAP STICK A15	dampscherm				20m	1,08m					234,28	283,48
SOPREMA SOPRALENE GARDEN	bitumen dakhuide				8m	1,00m					117,74	142,46
PAVATEX LDB 0,02					50m	1,50m					246,08	297,76

R : rechte kanten

TG : 4-zijdig tand-en groef

S : sponning

F : flexibel

nieuwe maatvoering
vanaf 15 juni 22

FLEXIBELE ISOLATIEMAT HOUTWOL											BTWEX	BTWIN
PAVAFLEX -CONFORT 55 KG/M ²	dikte	densiteit	R	m ² /pak	lengte	breedte	m ² /palet	kant	pak/pal	pl/pak	VP/m ²	VP/m ²
100% PEFC	40	55	1,11	7	1220	575	84,00	F	12,00	10	4,51	5,46
	50	55	1,39	6,3	1220	575	63,00	F	10,00	9	5,66	6,84
	60	55	1,66	5,6	1220	575	56,00	F	10,00	8	6,77	8,19
	80	55	2,22	4,2	1220	575	42,00	F	10,00	6	9,03	10,93
	100	55	2,77	2,8	1220	575	33,60	F	12,00	4	11,28	13,65
	120	55	3,33	2,8	1220	575	28,00	F	10,00	4	13,54	16,39
	140	55	3,88	2,8	1220	575	22,40	F	8,00	4	15,79	19,11
	160	55	4,44	2,1	1220	575	21,00	F	10,00	3	18,05	21,84
	180	55	5	2,1	1220	575	16,80	F	8,00	3	20,31	24,58
	200	55	5,55	1,4	1220	575	16,80	F	12,00	2	22,58	27,32
	220	55	6,11	1,4	1220	575	14,00	F	10,00	2	24,84	30,06
	240	55	6,66	1,4	1220	575	14,00	F	10,00	2	27,10	32,79
PAVAFLEX CONFORT 50KG/M ²	40	50	1,05	7,3	1220	600	87,84	F	12,00	10	4,58	5,54
70% PEFC	45	50	1,15	6,59	1220	600	79,00	F	12,00	9	5,16	6,24

FLEXIBELE ISOLATIEMAT CELLULOSE											BTWEX	BTWIN
PAVACELL 35KG/M ³	dikte	densiteit	R	m ² /pak	lengte	breedte	m ² /palet	kant	pak/pal	pl/pak	VP/m ²	VP/m ²
	45	35	1,15	8,1	1350	600	81	F	10	10	5,12	6,20
	60	35	1,5	8,1	1350	600	64,8	F	8	10	6,71	8,11
	80	35	2,05	5,67	1350	600	45,36	F	8	7	8,47	10,25
	100	35	2,55	4,86	1350	600	38,88	F	8	6	10,53	12,74
	120	35	3,05	4,05	1350	600	32,4	F	8	5	12,42	15,03
	145	35	3,7	3,24	1350	600	25,92	F	8	4	14,34	17,35
	160	35	4,1	3,24	1350	600	19,44	F	8	3	18,66	22,58
	180	35	4,6	2,43	1350	600	19,44	F	8	3	20,47	24,77
	200	35	5,1	2,43	1350	600	19,44	F	8	3	20,65	24,99

R : rechte kanten
TG : 4-zijdig tand-en groef
S : sponning
F : flexibel

nieuwe maatvoering
vanaf 15 juni 22

BEVESTIGINGSPLUGGEN				BTWEX	BTWIN
EJOT-STR-U	type	isolatiedikte	st/ds	VP/ds	VP/ds
(SDK-U8*85+IT-Z60/8K)	85	40 (deze maat is niet thermisch onderbroken)	100	55,44	67,08
<i>schroefplug voor</i>	115	60	100	55,44	67,08
<i>holle stenen</i>	135	80	100	62,85	76,05
<i>ETICS</i>	155	100	100	76,16	92,15
<i>snelbouw</i>	175	120	100	88,70	107,33
<i>kalkhennep</i>	195	140	100	106,73	129,14
<i>Ytong</i>	215	160	100	110,57	133,79
<i>Multipor</i>	235	180	100	118,16	142,97
	255	200	100	134,28	162,48
	275	220	100	155,72	188,42
EJOT-STR-H	type	isolatiedikte		VP/ds	VP/ds
	80	40	100	48,42	58,59
<i>schroefplug voor</i>	100	60	100	53,99	65,32
<i>hout</i>	120	80	100	60,29	72,94
<i>torx25</i>	140	100	100	66,51	80,48
<i>ETICS</i>	160	120	100	78,29	94,72
	180	140	100	89,67	108,50
	200	160	100	97,94	118,50
ROZETTEN			diameter	VP/ds	VP/ds
			50	100	28,12
					22,62
PAVAPLUG	type	isolatiedikte		VP/ds	VP/ds
	70	20-40	200	32,21	38,97
<i>slagplug voor binnenisolatie</i>	90	40-60	200	39,69	48,02
<i>akoestische plug</i>	110	60-80	200	45,49	55,04
<i>voor steen</i>	120	70-90	200	50,75	61,41

ANDERE TOEBEHOREN

ETICS

WAPENINGSNET-HOEKPROFIELEN -WAPENINGSMORTEL

PRIJSLIJST PLEISTERS & STUC

TOOLS

wipzaagblad

isolatiezaag+slijper

VP/st

23,14

VP/ds

28,00

30,00

36,30

R : rechte kanten

TG : 4-zijdig tand-en groef

S : sponning

F : flexibel

ecomat.be
info@

De houtvezelisolatiemarkt staat onder druk;
prijzen enkel geldig na orderbevestiging!