

nieuwe maatvoering  
vanaf 15 juni 22

# PAVATEX 2026-5

PRIISLIIST ZELFBOUWER 01/05/26



HELLEND DAK + GEVEL MET BEKLEDING											BTWEX	BTWIN
ISOLAIR MULTI	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/pal	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
70% PEFC	22	270	0,4	5,9	2500	770	1,925	TG	84,70	44	8,85	10,71
	30	200	0,65	6,0	1880	610	1,147	TG	84,878	74	10,52	12,73
	35	200	0,75	7,0	1880	610	1,147	TG	73,408	64	11,42	13,81
	40	165	0,96	6,6	1880	610	1,147	TG	64,232	56	11,15	13,49
	60	165	1,39	9,9	1880	610	1,147	TG	41,292	36	14,73	17,83
	80	165	1,85	13,2	1880	610	1,147	TG	32,116	28	20,42	24,70
	100	145	2,4	14,5	1880	610	1,147	TG	25,234	22	22,57	27,31
	120	145	2,9	17,4	1880	610	1,147	TG	20,646	18	26,63	32,22
	140	145	3,4	20,3	1880	610	1,147	TG	18,352	16	31,21	37,76
	160	145	3,9	23,2	1880	610	1,147	TG	16,058	14	34,45	41,69
	180	145	4,35	26,1	1880	610	1,147	TG	13,764	12	39,11	47,33
	200	145	4,85	29,0	1880	610	1,147	TG	11,470	10	46,29	56,01

WARM OF COMPACT WARM PLAT DAK											BTWEX	BTWIN
PAVAROOF R	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/pal	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
70% PEFC	60	130	1,5	7,8	1100	600	0,66	R	47,52	72	14,90	18,03
	80	130	2	10,4	1100	600	0,66	R	36,960	56	19,56	23,67
	100	130	2,5	13,0	1100	600	0,66	R	29,040	44	24,58	29,75
	120	130	3	15,6	1100	600	0,66	R	23,760	36	29,55	35,76
	140	130	3,5	18,2	1100	600	0,66	R	21,120	32	34,54	41,79
	160	130	4	20,8	1100	600	0,66	R	18,480	28	38,86	47,02
	180	130	4,5	23,4	1100	600	0,66	R	15,840	24	44,80	54,21
	200	130	5	26,0	1100	600	0,66	R	13,200	20	50,16	60,69
	220	130	5,5	28,6	1100	600	0,66	R	13,200	20	53,99	65,32
	240	130	6	31,2	1100	600	0,66	R	10,560	16	60,58	73,31
	260	130	6,5	33,8	1100	600	0,66	R	10,560	16	60,25	72,90

R : rechte kanten  
TG : 4-zijdig tand-en groef  
S : spinning  
F : flexibel

**ecomat** .be  
info@

De houtvezelisolatiemarkt staat onder druk;  
prijzen enkel geldig na orderbevestiging!

nieuwe maatvoering

GEVEL/WAND MET PLEISTERAFWERKING											BTWEX	BTWIN
ISOLAIR MULTI	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>ETICS toepassing 40-80mm</i>	40	165	0,96	6,6	1880	610	1,147	TG	64,232	56	11,15	13,49
<i>70% PEFC</i>	60	165	1,39	9,9	1880	610	1,147	TG	41,292	36	14,73	17,83
PAVAWALL-GF XL	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>stucplaat</i>	80	130	2	10,4	1880	610	1,147	TG	32,116	28	16,17	19,56
<i>voor massief en skelet</i>	100	130	2,5	13,0	1880	610	1,147	TG	25,234	22	20,56	24,87
<i>70% PEFC</i>	120	130	3	15,6	1880	610	1,147	TG	20,646	18	24,47	29,60
	140	130	3,5	18,2	1880	610	1,147	TG	18,352	16	28,01	33,89
	160	130	4	20,8	1880	610	1,147	TG	16,058	14	31,61	38,25
PAVAWALL SMART	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>stucplaat</i>	40	115	1,02	4,6	940	600	0,564	R	63,168	112	9,43	11,41
<i>enkel op massief steen</i>	60	115	1,53	6,9	940	600	0,564	R	40,608	72	13,15	15,91
<i>en massief hout</i>	80	115	2,05	9,2	940	600	0,564	R	31,584	56	14,74	17,83
<i>70% PEFC</i>	100	115	2,55	11,5	940	600	0,564	R	24,816	44	18,79	22,74
	120	115	3,05	13,8	940	600	0,564	R	20,304	36	22,25	26,92
	145	115	3,7	16,7	940	600	0,564	R	15,792	28	26,86	32,50
	160	115	4,1	18,4	940	600	0,564	R	15,792	28	28,94	35,01
	180	115	4,6	20,7	940	600	0,564	R	13,536	24	33,04	39,98
	200	115	5,1	23,0	940	600	0,564	R	11,280	20	37,48	45,35
	220	115	5,6	25,3	940	600	0,564	R	11,280	20	39,65	47,97
	240	115	6,15	27,6	940	600	0,564	R	9,024	16	46,01	55,68
DAGKANTEN PLEISTERAFWERKING											BTWEX	BTWIN
PAVANATUR	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
	19	230	0,38	4,4	1200	600	0,72	R	86,40	120	8,42	10,19
PAVASOL	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
	30	155	0,7	4,4	1200	940	1,128	R	81,22	72	9,70	11,74
AKURIT WFDK	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/ST	VP/m <sup>2</sup>
	30>5	155	NVT	3,1	1250	300					13,28	16,07

R : rechte kanten

TG : 4-zijdig tand-en groef

S : spinning

F : flexibel

nieuwe maatvoering  
vanaf 15 juni 22

WAND AFBOWPLATEN											BTWEX	BTWIN
PAVAPLAN	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>uitstijfplaat</i>	8	1000	0,05	1000,0	2820	1797	5,28	R	126,70	25	17,00	20,57
PAVAFERM	dikte	densiteit		kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /plaat	kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>fermacell+pavatherm</i>	32,5	230	0,43	19,0	2600	600	1,56	aba	78,00	50	30,12	36,45
VLOER											BTWEX	BTWIN
PERLIET	dikte		l	kg/m <sup>2</sup> /cm	verbruik			kg/pal		z/palet	VP/st	VP/st
<i>isolatiekorrel (DK-I)</i>	nvt		0,05	1,0	10l/m <sup>2</sup> /cm			100l	130	33	25,01	30,26
PAVASOL	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte		kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>isolatie hoge druk</i>	30	155	0,70	4,4	1200	940	1,128	R	81,216	72	9,70	11,74
	43	155	1	6,6	1200	940	1,128	R	66,560	52	11,31	13,69
	60	155	1,39	8,8	1200	940	1,128	R	40,608	36	14,08	17,03
PAVABOARD	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte		kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>isolatie hoge druk</i>	40	195	0,85	7,6	1200	940	1,128	R	63,168	56	11,76	14,23
	60	195	1,3	11,7	1200	940	1,128	R	40,608	36	15,89	19,23
	80	195	1,7	15,6	1200	940	1,128	R	31,584	28	20,59	24,92
PAVATH PROFILE	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte		kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>egalisatieplaat</i>	40	165	0,93	7,0	1100	580	0,638	TG	71,46	112	14,81	17,92
	60	165	1,39	10,5	1100	580	0,638	TG	45,94	72	17,27	20,89
PAVATH PROFILE-LAT	dikte				lengte	breedte		kant		st/pak	VP/lm	VP/lm
<i>egalisatieplaat</i>	35				1800	50		TG		20	4,01	4,85
PAVACOUSTIC OSB	dikte			kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte		kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>osb+pavatherm</i>	15+12			13,6	2440	600	1,464	TG	73,20	50	24,00	29,04
PAVACOUSTIC BRUT	dikte			kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte		kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>100% PEFC</i>	20	230	0,43	4,6	2500	1200	3	R	168,00	54	7,88	9,53
PAVANATURE	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte		kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
	8	230	0,16	1,8	1200	600	0,72	R	198,72	276	3,82	4,62
	10	230	0,2	2,3	2500	1200	3	R	342,00	114	3,82	4,62
	12	230	0,24	2,8	2500	1200	3	R	285,00	95	4,43	5,36
	16	230	0,32	3,7	2500	1200	3	R	210,00	70	5,95	7,20
	19	230	0,38	4,4	1200	600	0,66	R	86,40	120	8,42	10,19

R : rechte kanten

TG : 4-zijdig tand-en groef

S : sponning

F : flexibel

nieuwe maatvoering  
vanaf 15 juni 22

UNIVERSELE ISOLATIEPLAAT											BTWEX	BTWIN
PAVATHERM	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte		kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
<i>dak,wand,vloer</i>	40	110	1,05	4,6	1100	600	0,66	R	73,92	112	9,72	11,76
<i>70% PEFC</i>	60	110	1,55	6,9	1100	600	0,66	R	47,52	72	11,60	14,04
	80	110	2,1	9,2	1100	600	0,66	R	36,96	56	14,75	17,85
	100	110	2,6	11,5	1100	600	0,66	R	29,04	44	18,34	22,20
	120	110	3,15	13,8	1100	600	0,66	R	23,76	36	21,75	26,31
	140	110	3,65	16,1	1100	600	0,66	S	21,12	32	27,36	33,10
	160	110	4,2	18,4	1100	600	0,66	S	18,48	28	30,94	37,44
	180	110	4,7	20,7	1100	600	0,66	S	15,84	24	33,54	40,58
	200	110	5,25	23	1100	600	0,66	S	13,20	20	38,42	46,49
	220	110	5,75	24,2	1100	600	0,66	S	13,20	20	43,08	52,12

PAVANATURE	dikte	densiteit	R	kg/m <sup>2</sup>	lengte	breedte		kant	m <sup>2</sup> /palet	pl/palet	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
	8	230	0,16	1,8	1200	600	0,72	R	198,72	276	3,82	4,62
	10	230	0,2	2,3	2500	1200	3	R	342,00	114	3,82	4,62
	12	230	0,24	2,8	2500	1200	3	R	285,00	95	4,43	5,36
	16	230	0,32	3,7	2500	1200	3	R	210,00	70	5,95	7,20
	19	230	0,38	4,4	1200	600	0,72	R	86,40	120	8,42	10,19

INBLAASISOLATIE										BTWEX	BTWIN
PAVAWOOD FIBRE	inhoud	LAMBDA		lengte	breedte	kg/palet	pk/pal	VP/kg	VP/kg		
<i>100% PEFC</i>	15kg	0,038		1200	830	315	21,00	1,90	2,30		
UNIVERCELL CRISTAL	inhoud	LAMBDA		lengte	breedte	kg/palet	pk/pal	VP/kg	VP/kg		
	12,5kg	0,04						1,31	1,59		

FOLIES-TAPES-PRIMERS-LIJMEN								BTWEX	BTWIN
PAVACOLL		inhoud						VP/st	VP/st
<i>PU-lijm voor Pavatex platen en folies</i>		310ml						8,48	10,26
PAVACOUSTIC ZWELBAND				lengte	breedte	rol/doos		VP/sts	VP/st
<i>voor 3-/mm-21mm</i>				12	15mm	8		6,39	7,73
SOPREMA DEBOTACK 2,5T	tussenlaag			10m	1,00m				
SOPREMA SOPRAVAP STICK A15	dampscherm			20m	1,08m				
SOPREMA SOPRALENE GARDEN	bitumen dakhuid			8m	1,00m				
PAVATEX LDB 0,02				50m	1,50m				
								OP AANVRAAG	

R : rechte kanten

TG : 4-zijdig tand-en groef

S : spinning

F : flexibel

nieuwe maatvoering  
vanaf 15 juni 22

FLEXIBELE ISOLATIEMAT HOUTWOL											BTWEX	BTWIN
PAVAFLEX -CONFORT 55 KG/M <sup>2</sup>	dikte	densiteit	R	m <sup>2</sup> /pak	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /palet	kant	pak/pal	pl/pak	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
100% PEFC	40	55	1,11	7	1220	575	84,00	F	12,00	10	4,61	5,58
	50	55	1,39	6,3	1220	575	63,00	F	10,00	9	5,77	6,98
	60	55	1,66	5,6	1220	575	56,00	F	10,00	8	6,92	8,37
	80	55	2,22	4,2	1220	575	42,00	F	10,00	6	9,24	11,18
	100	55	2,77	2,8	1220	575	33,60	F	12,00	4	11,54	13,97
	120	55	3,33	2,8	1220	575	28,00	F	10,00	4	13,85	16,76
	140	55	3,88	2,8	1220	575	22,40	F	8,00	4	16,15	19,55
	160	55	4,44	2,1	1220	575	21,00	F	10,00	3	18,46	22,33
	180	55	5	2,1	1220	575	16,80	F	8,00	3	20,76	25,12
	200	55	5,55	1,4	1220	575	16,80	F	12,00	2	23,08	27,93
	220	55	6,11	1,4	1220	575	14,00	F	10,00	2	25,39	30,72
	240	55	6,66	1,4	1220	575	14,00	F	10,00	2	27,70	33,51
PAVAFLEX CONFORT 50KG/M <sup>2</sup>	40	50	1,05	7,3	1220	600	87,84	F	12,00	10	4,48	5,42
70% PEFC	45	50	1,15	6,59	1220	600	79,00	F	12,00	9	5,05	6,11

FLEXIBELE ISOLATIEMAT CELLULOSE											BTWEX	BTWIN
PAVACELL 35KG/M <sup>3</sup>	dikte	densiteit	R	m <sup>2</sup> /pak	lengte	breedte	m <sup>2</sup> /palet	kant	pak/pal	pl/pak	VP/m <sup>2</sup>	VP/m <sup>2</sup>
	45	35	1,15	8,1	1350	600	81	F	10	10	6,89	8,34
	60	35	1,5	8,1	1350	600	64,8	F	8	10	8,77	10,62
	80	35	2,05	5,67	1350	600	45,36	F	8	7	9,85	11,92
	100	35	2,55	4,86	1350	600	38,88	F	8	6	11,64	14,09
	120	35	3,05	4,05	1350	600	32,4	F	8	5	14,03	16,98
	145	35	3,7	3,24	1350	600	25,92	F	8	4	16,85	20,39
	160	35	4,1	3,24	1350	600	19,44	F	8	3	19,11	23,12
	180	35	4,6	2,43	1350	600	19,44	F	8	3	21,11	25,54
	200	35	5,1	2,43	1350	600	19,44	F	8	3	24,21	29,29

R : rechte kanten

TG : 4-zijdig tand-en groef

S : spinning

F : flexibel

nieuwe maatvoering  
vanaf 15 juni 22

BEVESTIGINGSPLUGGEN					BTWEX	BTWIN
EJOT-STR-U	type	isolatiedikte	st/ds	VP/ds	VP/ds	
	(SDK-U8*85+IT-Z60/8K)	85	40	100	58,21	70,43
	<i>schroefplug voor</i>	115	60	100	58,21	70,44
	<i>holle stenen</i>	135	80	100	65,99	79,85
	<i>ETICS</i>	155	100	100	79,96	96,75
	<i>snelbouw</i>	175	120	100	93,13	112,69
	<i>kalkhennep</i>	195	140	100	112,06	135,59
	<i>Ytong</i>	215	160	100	116,09	140,47
	<i>Multipor</i>	235	180	100	124,06	150,12
		255	200	100	140,99	170,60
		275	220	100	163,50	197,84
EJOT-STR-H	type	isolatiedikte		VP/ds	VP/ds	
		80	40	100	50,84	61,52
	<i>schroefplug voor</i>	100	60	100	56,68	68,59
	<i>hout</i>	120	80	100	63,30	76,59
	<i>torx25</i>	140	100	100	69,84	84,50
	<i>ETICS</i>	160	120	100	82,20	99,46
		180	140	100	94,15	113,93
		200	160	100	102,83	124,43
ROZETTEN		diameter		VP/ds	VP/ds	
		50		100	28,12	22,62
CELO PLUGGEN VOOR PAVATEX				VP/VE	VP/ds	
PAPLIPSD-H	plug voor lichte lasten in pavatex > 60mm dikte (schroef te voorzien)			1	1,70	2,06
				50	41,93	50,74
PAPLIPS-H	schroefplug voor michte lasten in Pavatex >60mm dikte (schroef zonder plug)			1	1,20	1,45
				50	28,66	34,68
PAPLIPL-95DS	montage van regenpijpen aan pavatex Etics isoleatie			4	24,16	29,23

ANDERE TOEBEHOREN

ETICS	PRIJSLIJST PLEISTERS & STUC
WAPENINGSNET-HOEKPROFIELEN -WAPENINGSMORTEL	

TOOLS	VP/st	VP/ds
wipzaagblad	23,14	28,00
isolatiezaag+slijper	30,00	36,30

R: rechte kanten  
TG : 4-zijdig tand-en groef  
S: spinning  
F: flexibel