

01/09/2015

HOUT MET PANNEELLOOG FAXE

Faxe is een prachtig merk met de meest zuivere oliën en aanverwante produkten voor houtbehandeling. Helemaal volgens de Scandinavische manier van houtbehandeling. Deze houtbehandelingswijzen leggen iets meer focus op loog-Systemen en verzeping van vloeren. Met Faxe blijft hout

- het natuurlijke uiterlijk en aanvoelen van hout behouden
- gemakkelijk in onderhoud
- dampopen

TOEPASSINGSGBIED

- voor binnenhoutwerk zoals houten wandpanelen en plafonds
- op alle onbehandeld naaldhout waar een licht oppervlak gewenst is
- om verdonkerd hout op te frissen met een whitewash -effect
- kan ook aangebracht worden op geverniste oppervlakken



WERKWIJZE

- de ondergrond reinigen met een sopje van Faxe Intensief Reiniger en warm water (1:40 verhouding van 1:20 en doe een test voor applicatie)
- paneelloog zéér goed schudden voor gebruik!
- breng de paneelloog aan met een borstel of spons in gelijkmatige lagen in de lengte van de plank verbruik is ongeveer 10 tot 15 m²/ liter
- aanbrenge met een borstel laat een meer whitewashed effect na dan bij het aanbrenge met een spons
- vermijd overlappingen of werk ze weg
- voor een wittere afwerking kan je een tweede laag aanbrenge na ongeveer 5 u droogtijd bij 20°C
- reinig het materiaal met water

ONDERHOUD

Faxe Paneelloog bevat olie en was waardoor het onmiddellijk water en vuilbestendig is.

Indien oppervlakken toch vuil worden, deze reinigen met Faxe Zeep wit.



TIPS

gebruikte voddën omwille van zelfontvlambaarheid buiten open laten drogen of onder water dompelen. vermijdt contact met huid en ogen, draag beschermende kledij en bril. buiten bereik van kinderen bewaren.