

BELANGRIJK VOORAF

een poort kan op verschillende manieren geplaatst worden, maar het volgende is in alle gevallen belangrijk :

- de plantpalen moeten stevig in de grond staan.
- de plantpalen moeten goed 'in lijn' staan
- de afstand tussen de palen moet correct zijn
- palen, hang- en sluitwerk is exclusief bij de Renaudie poortjes en apart bij te kopen



PLAATSING

- leg de poort met de losse plantpalen op de grond, met het hang- en sluitwerk naar boven
- hang de scharnieren in de duimenleg aan de andere kant de sluitpaal
- maak één geheel van de plantpalen en het hekwerk door ze met twee planken aan elkaar vast te schroeven
- nu kan je de plaats van en afstand tussen de gaten bepalen voor de plantpalen
- graaf de gaten en zet de poort hierin rechtop
- indien gewenst kan er een vochtdrainerende stabilisé worden gemaakt van kleikorrels en traskalk (2 zakken Tubag TCE 25kg op 40 liter Fibotherm kleikorrels 1-5mm).
- wacht een aantal dagen tot alles uitgehard is
- de twee planken van de poort kan je nu verwijderen
- de poort kan je nu in gebruik nemen

NOG VRAGEN?

Aarzel niet ons te contacteren





hout
plaatsing poort
renaudie uit kastanjehout



EM-TF-HO-plaatsing renaudiepoort

01/01/2023