



nieuw in het gamma van Celit !!!

Celit 12S

Technische gegevens	
toepassingsgebied	uitstijvende, luchtdichte isolatiebeschermplaat (niet voor ingeblazen isolatie)
dikte	12mm
standaard breedte	1200mm
standaard hoogte	3000mm
warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D (EN13986)	0,048W/(m.K)
equivalente luchtdikte μ_d	0,17m
gewicht	3,2kg/m ²
samenstelling	naaldhoutvezels, bitumenemulsie, extra bitumenlaag op één zijde
onafhankelijke kwaliteitscontrole	SINTEF

Celit 18S

Technische gegevens	
toepassingsgebied	uitstijvende, luchtdichte isolatiebeschermplaat (ook voor ingeblazen isolatie)
dikte	18mm
standaard breedte	1200mm
standaard hoogte	3000mm
warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D (EN13986)	0,048W/(m.K)
equivalente luchtdikte μ_d	0,36m
gewicht	4,8kg/m ²
samenstelling	naaldhoutvezels, bitumenemulsie, extra bitumenlaag op één zijde
onafhankelijke kwaliteitscontrole	SINTEF



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat.be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07

