

## LEINOS 935 INTENSIEFREINIGER



Krachtige reiniging van uw geoliede buitenoppervlakken



LEINOS Intensive Cleaner biedt u een uiterst krachtige reiniging voor alle geoliede oppervlakken aan het begin van het seizoen of tussendoor.

Intensiefreiniger biedt u een effectieve reiniging, maar na zo'n eerste kuur moet u een nieuwe bescherming plannen met LEINOS natuurhout- of teakolie. Wij raden de LEINOS Entgrauer alleen aan bij een sterke grijze waas veroorzaakt door het weer.

**Toepassingsgebied:**

Intensief reinigingsmiddel voor sterk vervuilde binnen- en buitenoppervlakken, b.v. Bijvoorbeeld houten terrassen, schuttingen, deuren, stenen tegels, metselwerk enz. Ideaal voor het reinigen en verwijderen van schimmel- en algenaantasting. sterk geconcentreerd.

**Technische eigenschappen:**

Vloeibare consistentie, zeer productief, sterk reinigend effect. Gemaakt van puur plantaardige, hernieuwbare grondstoffen.

**Ingrediënten:**

Water, koolzaadoliezeep, alkylpolyglycoside en polyasparaginezuur. Oppervlakreactieve stoffen biologisch afbreekbaar volgens de detergentiaverordening nr. 648/2004

**Verwerken:**

Verdun de intensiefreiniger 1:20 tot 1:40 met warm water, afhankelijk van de mate van vervuiling. Bijvoorbeeld: meng 250 ml intensiefreiniger met 5 - 10 l water. Breng de reiniger gelijkmatig aan met een brede kwast of borstel. Het behandelde gebied moet voldoende nat zijn. Laat ongeveer 20 minuten intrekken. Schrob/was het oppervlak vervolgens grondig met een borstel. Eventueel de behandeling herhalen. Spoel het oppervlak af met water en laat het drogen. Voor verdere behandeling met andere producten de oppervlakken grondig neutraliseren met water. Niet verwerken beneden +8°C.

**Tip:**

Bij sterke schimmel- en algenaantasting de intensiefreiniger 3 - 4 dagen laten inwerken en daarna met water afspoelen. Verwijder eventuele resterende vlekken met een harde borstel. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

**Containermaten en verbruik:**

1 liter concentraat, goed verdund met water, is voldoende voor ca. 120 - 150 m<sup>2</sup>.

*genoeg voor...\**

\* Gemiddelde dekking per laag

**0,5l Afhankelijk van de  
1l vervuiling**

**Opslag en houdbaarheid:**

Koel, vorstvrij en droog bewaren. Bewaar geopende containers goed gesloten.

**Beschikbaarheid:**

Volgens de plaatselijke officiële voorschriften. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden weggegooid. Afvalcode: 07 06 01

**Verdunners en reinigingsmiddelen:**

Direct na het werk met water reinigen.

**GISCODE:**

GE 10

**Gevarenwaarschuwingen:**

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

GHS07

Gevaar

**Veiligheidsinstructies:**

Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ

CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorkom lozing in het milieu.

