

Codering:	20230189GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Bluedec
Type:	Bluedec CH
Ingangsdatum verklaring	08-09-2023 31-10-2023 uitgebreid met 20 en 30 mm 20-12-2023 uitgebreid met 10 mm
Geldigheidsduur verklaring	

dikte isolatie (mm)	Bluedec CH			
	gevel	vloer	Dak ononderbroken	Dak 6,5% hout
	Rc [m ² K/W]			
10	0,98	0,77	0,84	0,65
20	1,61	1,40	1,47	1,07
30	2,24	2,03	2,10	1,51
40	2,86	2,65	2,72	1,95
50	3,49	3,28	3,35	2,38
60	4,11	3,90	3,97	2,81
70	4,74	4,53	4,60	3,23
80	5,36	5,15	5,22	3,65
90	5,99	5,78	5,85	4,08
100	6,61	6,40	6,47	4,50
110	7,24	7,03	7,10	4,92
120	7,86	7,65	7,72	5,35
130	8,49	8,28	8,35	5,77
140	9,11	8,90	8,97	6,20
150	9,74	9,53	9,60	6,63
160	10,36	10,15	10,22	7,05
170	10,99	10,78	10,85	7,48
180	11,61	11,40	11,47	7,91
190	12,24	12,03	12,10	8,34

Verklaring is alleen van toepassing als Bluedec CH als isolatiemateriaal is toegepast en met 6 polyamide bevestigings per m² (diameter 8 mm) is vastgezet, conform de verwerkingsvoorschriften van Bluedec.