

3. Acoustix-accessoires

De scheiding van de structuren en de hermetische dichtheid van de wanden zijn belangrijke principes voor een kwaliteitsvolle akoestische isolatie. Onze accessoires helpen u om tot een optimaal resultaat te komen.

Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugel



Voor een dunne akoestische bekleding van muren en hellende vlakken op metalen profielen. Beperkte scheiding en plaatsinname.

Bevestiging van verzinkt staal met in het midden een rubberen steunring en een metalen ring.

Bevestiging FA60 wordt gebruikt met een metalen plafondprofiel van het type 60/27.

Ref.: FA 60 (Frankrijk: CA 50)

Acoustix Trilwerende beugel



Voor de akoestische bekleding van plafonds. Zorgt voor een optimale scheiding.

Beugel van verzinkt staal met in het midden een rubberen steunring en een metalen ring.

Beugel CA60 wordt gebruikt met het metalen plafondprofiel van het type PC60/27.

Beugel CA50 wordt gebruikt met het metalen plafondprofiel van het type F530.

Ref.: CA 60 & CA50

Acoustix Antitrilophangbeugel



Voor verlaagde hangende plafonds. Met deze beugel komt het plafond maximum 30 cm lager en ontstaat voldoende scheiding tussen de structuren, zelfs met een hangend plafond. Het systeem houdt het rubber onder druk om de scheidingseigenschappen optimaal te benutten.

Ophangbeugel van verzinkt staal met regelbaar verlengstuk en in het midden een rubberen steunring en een metalen ring.

Antitrilophangbeugel SA60 wordt gebruikt met een metalen plafondprofiel van het type 60/27.

Ref.: SA 60

Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugels HSK voor houtstructuur



Voor de akoestische bekleding van muren en plafonds op houtstructuur. Deze bevestiging zorgt voor een uitstekende scheiding tussen de wanden en dus voor een optimale akoestische isolatie.

Beugel van verzinkt staal, met in het midden een rubberen steunring en een metalen ring. Speciaal bestemd voor houtskeletbouw.

In deze beugel komt een houten lat van 60 bij 40 cm. Dit lattenwerk ondersteunt de bekledingspanelen op muren en plafonds.

Ref.: FA 60 MOB

Acoustix Schuimrubberband



Garandeert de afdichting rondom en voorkomt contact met de geluidsisolerende laag. Deze band is aan één zijde zelfklevend en is gemaakt van polyethyleenschuim met gesloten cellen.

Afmetingen:
- 18 x 8 mm.
- Rol van 10 m lang.

Ref.: JE

Acoustix Afdichtingsband



Garandeert de afdichting rondom en voorkomt contact met de geluidsisolerende laag. Door zijn ronde vorm past hij mechanisch in de ruimte tussen het isolatiemateriaal en de muur. Hij neemt ook de vorm van de muur aan, wat vooral bij renovatie wordt gewaardeerd, als de tussenruimtes niet regelmatig zijn.

Afmetingen:
- Diameter: Ø 15 mm
- Rol van 250 m

Ref.: BE

Acoustix Ontkoppelingsstrip



Garandeert de scheiding en absorbeert de trillingen optimaal, ook bij zware belasting. Zelfklevende strook van geagglomereerd rubbergranulaat.

Afmetingen:
- Lengte: 1250 mm
- Breedte: 50 mm
- Dikte: 10 mm
- Volumieke massa: 920 kg/m³

Ref.: BR

Acoustix Geluidsdempend vilt van jute



Garandeert de scheiding met de houten of metalen structuur die het paneel ondersteunt. Zorgt ook voor een scheiding bij een zwevende plaatsing op dwarsbalken.

Natuurlijk product van vezels van genaalde jute..

Afmetingen:
- Lengte: 30 m
- Breedte: 10 cm
- Dikte: 5 mm.

Ref.: RJ

Acoustix Geluidsdempend tapijt van jute



Wordt gebruikt als onderlaag en vormt de scheiding tussen de panelen en de vloer.

Dempt impactgeluiden nog beter.

Natuurlijk product van vezels van genaalde jute.

Afmetingen:
- Lengte: 15 m
- Breedte: 1 m
- Dikte: 10 mm

Ref.: TJ