


AKURIT GSE

Diagonale weefselversterking hoek

hoekvorming met gelijktijdige diagonale wapening aan openingshoeken om scheurvorming te vermijden

- maasbreedte: ca. 8 x 10 mm
- diepte dagkant: ca. 15 cm



Toepassingen

- om spanningsscheuren te minimaliseren resp. te voorkomen
- als extra versterking op het gebied van ramen en deuren (hoeken)

Eigenschappen

- hoge scheurvastheid
- alkalibestendig, anti-slip glasweefsel van textiel met glasvezel
- eenvoudige en veilige verwerking

Leveringsvorm

- 40 stuks/karton

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.