



HORSEMEN

— CARE —

TECHNISCHE FICHE HORSEMEN
DECK CARE GEKLEURD

MILIEUVRIENDELIJK IMPREGNEERMIDDEL VOOR ONBEHANDELD EXOTISCH HOUT, THERMOWOOD, ACCOYA, GEIMPREGNEERD HOUT, CEDERHOUT.

HORSEMEN DECK CARE GEKLEURD is een watergedragen water-en vuilwerende bescherming voor onbehandeld exotisch hout, thermisch behandeld hout zoals thermowood en accoya en onder druk geïmpregneerd hout. Ook uitstekende bescherming voor onbehandeld cederhout door zijn niet filmvormende eigenschappen. Deze ontwikkeling is gebaseerd op een 300 jaar oude Scandinavische traditie gecombineerd met natuurlijke wassen en nieuwe verftechnologie

Door toepassing van deze nieuwe ontwikkeling kunnen wij beschermen tegen water, algenvorming en luchtvervuiling met een garantie op gemakkelijk onderhoud. De uiterst kleine wasdeeltjes, in combinatie met natuurlijke oliën en hoogwaardige pigmenten van de **HORSEMEN DECK CARE GEKLEURD**, zorgen voor een indringing in de porie van het hout en vormen een ademende, waterafstotende en vuilafwerende protectie. De reiniging en het onderhoud wordt een stuk gemakkelijker. Doordat de porie van het hout gevuld is met wassen, kunnen algen en mossen zich niet meer vasthechten.

TOEPASSING

- Exotisch hardhout zoals teak, bankirai, ifte, padoek, afzelia (mogen nooit filmvormend afgewerkt worden!)
- Vooral aan te bevelen voor cederhout..
- Het product is uitermate geschikt voor de behandeling van gevelbekledingen en schuttingen,

EIGENSCHAPPEN

- Goede penetratie dankzij de minuscule wasemulsie.
- Na droging behoudt het oppervlak zijn matte uiterlijk !
- De porie van het hout wordt gevuld met natuurlijke wassen zodanig dat algen en mossen zich niet kunnen vasthechten.
- Beschermt tegen regenwater, luchtvervuiling en pollutie.
- Bevat anti-bacteriële eigenschappen en is volledig dampdoorlatend.
- Bevat geen silicone-olie of oplosmiddelen (0 gram VOC)
- Eenvoudig aan te brengen met een blokkwast.
- Ongevaarlijk voor mens, milieu en steen.
- Industriële toepassing is mogelijk.



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



WERKING

Na het verdampen van het water bekomt het behandelde oppervlak een laagje natuurlijke wassen die water-en vuilafwerend werkt. Wij raden toch aan minimaal tweemaal te behandelen om er zeker van te zijn dat alle poriës gevuld zijn. Na 24 uur droging bij een maximale relatieve vochtigheid van 60 % verkrijgt men zijn optimale kenmerken. De lagen moeten wel egaal aangebracht worden. De glans van het oppervlak verandert niet. Voor zeer sterk zuigende oppervlaktes (oud hout) kan het nodig zijn verder te behandelen tot het oppervlak volledig verzadigd is.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Densiteit: 1
- Ph-waarde: 9,4
- Geur: zwakke was/oliegeur
- Viscositeit: 25"/DIN.4mm
- Uitzicht: gekleurde vloeistof

VERWERKING

Voor gebruik goed omroeren en enkele minuten tot rust laten komen. Aanwenden op gereinigde en ontvette ondergronden. Indien er mossen of algen aanwezig zijn, deze eerst verwijderen met een geschikte ontmosser of reiniger en laten drogen.

APPLICATIE

Onverdund aanbrengen met borstel of rol. Voor grotere oppervlaktes kan het product met een pneumatische of elektrische spuitpomp aangebracht worden; nadien steeds het aangebrachte product met borstel of rol gelijkmatig verdelen om gelijkmatige kleuring te bekomen.

Men kan ook het product via een airless/airmix-pistool aanbrengen maar daar opnieuw het product nadien gelijkmatig verdelen. Alle gebruikte materialen zijn met water te reinigen.

DROOGTIJD

Stofdroog na ongeveer 60 minuten afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden. Het product minimaal 24 uur laten doorharden vooraleer te belasten!

VERBRUIK.

5 tot 10 m² per liter afhankelijk van de aanbrengmethode en het zuigen van het hout. Bij een tweede laag heeft men maar de helft meer nodig. De optimale werking bekomt men wanneer het oppervlak volledig verzadigd is.

VERPAKKING EN STOCKERING

Beschikbare verpakkingen: 2500 ML

Houdbaarheid: maximaal 2 jaar in gesloten verpakking

Bewaren: buiten bereik van kinderen en vorstvrij.

VEILIGHEID

Dit product is volkomen veilig voor mens en milieu. Het preparaat is geclassificeerd als ongevaarlijk en bevat 0 gram oplosmiddel.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient de toepassing van bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, voer zelf eerst een test uit.

