



HORSEMEN

TECHNISCHE FICHE HORSEMEN
WOODCARE INVISIBLE OIL

EEN WATERGEDRAGEN, OPLOSMIDDELVRIJE WASOLIE TER BESCHERMING VAN ALLE BINNEN- EN BUITENHOUT

PRODUCTBESCHRIJVING

Een watergedragen, oplosmiddelvrije wasolie ter bescherming van alle binnen- en buitenhout. Deze olie verkleurt weinig of niet je hout, laat het hout verdere ademen, beschermt tegen UV-stralen (door zijn aanwezigheid van een UV-filter) en bezorgt uw hout een matte, rustieke uitstraling met uitnemende waterafstotenheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Uitzicht: vuilwitte vloeistof
- Geur: zwakke wasgeur
- Densiteit: 1
- Viscositeit: 25"/DIN 4mm.
- PH: 8,4
- Houdbaarheid: 2 jaar in een gesloten verpakking

VOORBEHANDELING

De ondergrond moet nieuw zijn, gereinigd en geschuurd (korrel 120) ; indien op oud hout gewerkt wordt, gelieve de oude lagen eerst zorgvuldig te verwijderen of door te schuren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zeer goed omroeren voor en tijdens gebruik.
- Onverdund aanbrengen met borstel of rol
- Bij onbehandelde oppervlaktes, minimaal tweemaal behandelen. Bij verdere zuiging van het oppervlak is het aan te raden, de behandeling verder te zetten tot het oppervlak verzadigd is.
- Het aantal lagen kan de glans lichtjes beïnvloeden.
- Alle materialen die gebruikt worden om aan te brengen kunnen
- water gereinigd worden.



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



DROOGTIJD

Stofdroog na een 4 uren, tweede laag na 24 uur.
UITSTRIJKVERMOGEN
10 m²/liter naargelang de zuigkracht van het oppervlak.

NABEHANDELING

Het is aan te raden onbehandeld hout minimaal tweemaal te behandelen. Wanneer het oppervlak zijn waterafstotendheid verliest is het aan te raden opnieuw te behandelen. Men kan tevens deze olie verder beschermen met de HORSEMEN DECK CARE Tuinhoutprotectie. Het is aangeraden buitenhout om de drie jaren te onderhouden met dezelfde olie.

PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare verpakking : 2500ml. en 5 liter.

BIJZONDERE MELDINGEN

Vorstvrij bewaren. Het product is 100% VOC-FREE en bevat dus 0 gram organische oplosmiddelen. Het laat je oppervlak verder ademen en je bekomt bijna geen verkleuring van het oppervlak. Het bezorgt je oppervlak beschermende en waterafstotende eigenschappen en maakt dat het oppervlak beschermd is tegen mosvorming, pollutie en vuil. Het verbetert tevens de slijtvastheid van je oppervlak en bezorgt je hout een rustiek uitstraling ; het hout wordt met de jaren lichtjes grijs.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient de toepassing van bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, voer zelf eerst een test uit.

