



## Binnenpleister PCS

### Technische kenmerken

#### Natuurlijke binnenpleister

De natuurlijke binnenpleister is van hoogwaardige kwaliteit, duurzaam en voordelig. Dankzij een slim mengsel van natuurlijke gips, kalk en zand is de pleister geschikt voor muren en plafonds in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Met de PCS binnenpleister wordt een gladde, witte schilderklare afwerklaag verkregen met een moderne uitstraling.

	Waarde	Eenheid
Bulkdichtheid	1200	kg/m <sup>3</sup>
Laagdikte	5-25	mm
Mengen	11-12	l/zak
Verbruik	12,5	kg/m <sup>2</sup> /cm
Gebruikstijd	1,5	uur
Bruikbaarheidsgrens	5 à 30	graden

Om de waterdichtheid van een muur te garanderen, moet een minimumdikte van 1 cm worden aangebracht.

### Voordelen

- Handmatig of mechanisch aanbrengen
- Eenvoudige implementatie
- Dampdiffusie open
- 100% natuurlijk product

### Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 90	cm
Maximale gewicht van een pallet	1000	kg
Aantal zakken per pallet	40	zakken/pallet
Gewicht van zakken	25	kg
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	6	maanden



© Fotolia