



- Drukvaste plaat geschikt voor hoge belasting
- Uitstekende contact geluidsdemping
- Universeel te gebruiken onder cement gebonden dekvloeren of parket

Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmetingen [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .K/W]
40	56	1200 x940	63,2	493	0,90
60	36	1200 x940	40,6	475	1,35
80	28	1200 x940	31,6	493	1,80

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	195
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,044
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	3
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	CS(10\Y)200
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	TR25
Dimensionele stabiliteit (EN 1604)	DS(70,-)2
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201; 170604
Afwerking zijden	rechte boord

Productomschrijving

PAVABOARD is een natuurlijke en ecologische geluidsisolatieplaat op basis van houtvezel.

De hoge belastbaarheid maakt dat de plaat toegepast kan worden in vloer toepassingen zoals cement gebonden dekvloeren of parket.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan. Maximum 4 palletten op elkaar stapelen.

