



- Goed isolerend vermogen tegen de koude in de winter en de warmte in de zomer
- Eenvoudige verwerking en zeer goede klemwerking
- Damp-open
- Goede geluidsisolerende eigenschappen

Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Platen/pakket	Afmetingen [mm]	m ² /pallet [m ²]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .K/W]
60	80	10	1350 x 600	64,8	1,50
80	56	7	1350 x 600	45,4	2,05
100	48	6	1350 x 600	38,9	2,55
120	40	5	1350 x 600	32,4	3,05
145	32	4	1350 x 600	25,9	3,70
160	32	4	1350 x 600	25,9	4,10
180	24	3	1350 x 600	19,4	4,60
200	24	3	1350 x 600	19,4	5,10

Eigenschappen

Samenstelling	
cellulosevezels	75 ± 10 %
textielvezels (voornamelijk gerecycleerd katoen)	15 ± 5 %
bindvezels en hulpstoffen	10 ± 4 %
Dichtheid [kg/m ³]	35 (-5/+10)
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) [W/(m.K)]	0,039
Afwerking zijden	rechte boord

NPD = geen prestatie vastgesteld



Productomschrijving

PAVACELL P is een zachte thermo-akoestische isolatie hoofdzakelijk op basis van cellulosewatten.

De plaat kan op maat gesneden worden met een mes dat geschikt is voor het snijden van isolatiemateriaal op basis van plantaardige vezels (bijvoorbeeld PAVACUT) of met een cirkelzaag.

PAVACELL P wordt hoofdzakelijk geplaatst tussen het houten of metalen kaderwerk van muren, tussenwanden, plafonds en schuine daken.

Het kan eveneens toegepast worden in zoldervloeren.

Gebruik een damprem en luchtdicht membraan indien nodig.

Zorg ervoor dat de isolatie tijdens en na de plaatsing droog blijft.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en contacteer de producent voor technische vragen.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestraling op een vlakke ondergrond opslaan.

De paletten zijn niet stapelbaar.

