



- Voordelige vestigingsplaat voor houtskeletbouw
- +/- 25 % minder bevestigingspunten ten opzichte van een plaat van 125 cm breedte
- Het afkleven van de naden tussen de platen met een luchtdichtingstape garandeert een hoge luchtdichtheid



Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmetingen [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _a) [m ² .K/W]
8	25	2820 X 1872	132,0	1076	0,05

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	1000
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,140
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	185
Brandreactie (EN 13501-1)	D-s1, d0
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201
Afwerking zijden	rechte boord

Productomschrijving

PAVAPLAN is een natuurlijke en ecologische, luchtdichte en dampdoorlatende versterkingsplaat op basis van houtvezel. PAVAPLAN is geschikt voor het gebruik in klimaatklasse 2 zoals badkamers en keukens.

Het dampdiffusie-open karakter van de plaat maakt dat deze, in combinatie met andere damp-open isolatiematerialen van het PAVATEX-gamma, bijdraagt tot een gezond en ademend gebouw. De combinatie met een luchtdichte afdichtingsband garandeert een hoge luchtdichtheid van de bouw. Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan.

