

RC DECAP 1

SUPERKRACHTIG GELVORMIG AFBIJTMIDDEL ZONDER METHYLEENCHLORIDE

Beschrijving

RC DECAP 1 is een afbijtmiddel die vooral geschikt is voor het verwijderen van gevelverven, vernissen, verven, lijmresten op beton, hout en minerale ondergronden.

Voordelen

- Vlugge inwerktijd
- Uiterst geschikt voor verschillende verven
- Kleeft niet
- Volledig wateroplosbaar
- Een verfabijter van de jongste generatie
- Een ideale viscositeit voor gevels
- Moet niet nagespoeld worden
- Kant en klaar product

Karakteristieken en eigenschappen

Kleur : Kleurloos / lichtgeel
Geur : Weinig
Oplosbaarheid in water : Oplosbaar
Densiteit : 1,05
Vorm : Gel

Ondergrond

Niet te ontverven elementen (ramen, glas,) dienen afgeschermd te worden met een aangepaste folie en tape. Opletten van PVC en rubber en polystyreen. Voorafgaand aan de werken dient er een proef te gebeuren om de laagdikte en inwerk tijd van het product te kunnen evalueren.

Verwerking

Bij gebruik van een kwast, raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten kunnen reageren nylon daarentegen zal niet aangetast worden. RC DECAP 1 is tevens gemakkelijk met airless te verspuiten met gebruik van een nozzle met een opening van 0,21"-0,31" en een sprayhoek van 40-50°. Tijdens het airless verspuiten beschermende kleding en een geschikt masker dragen. RC DECAP 1 moet voldoende aangebracht worden zodat deze dikker is dan de te verwijderen verf.

Na het afbijten zal de verf samen met de afbijt afgevoerd moeten worden volgens de lokaal geldende richtlijnen.

Verwerkingstijd: van verven 15 tot 45 min, afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen (proefondervindelijk)

Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat het afbijtmiddel te snel droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken of voldoende afschermen.

Opgeloste verf kan verwijderd worden met een spatel, of met een hogedrukreiniger (60 - 90°C). Wij adviseren (bij buitengevels) om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.

RC DECAP 1 kan gebruikt worden vanaf 5°C tot 30°C°

Reiniging gereedschap Opgelet

Met water onmiddellijk na gebruik.

RC DECAP 1 niet laten opdrogen. Vermijd toepassing op natte oppervlakken.

Houdbaarheid

6 maanden in originele niet geopende verpakking

Verbruik

± 300 tot 600 g/m² naargelang de ondergrond (proefondervindelijk)

Veiligheid

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave.

Verpakking

Standaarddoos met 16 x 1 L, 5 L, 10 L of IBC

24/05/2012