

RC DECAP STRIP

KRACHTIGE VERF- EN VERNISAFBIJTER TOT 30 LAGEN

Gevelreiniging | Afbijtmiddelen



VOORDELEN VAN RC DECAP STRIP

- ✓ Kan tot 30 verflagen in één toepassing verwijderen
- ✓ Vrij van methyleenchloride en solventen
- ✓ Niet giftig, geen vrijkomende dampen
- ✓ Niet ontvlambaar en vrij van VOC

Beschrijving

RC DECAP STRIP is een alkalisch verfafbijtmiddel voor het strippen van veelvoudige (tot 30) lagen verf, loodhoudende verven inbegrepen.

Eigenschappen

- RC DECAP STRIP kan tot 30 verflagen in één toepassing verwijderen;
- Bevat geen methyleenchloride, solventen en geen vrijkomende dampen;
- Is niet giftig, niet ontvlambaar en vrij van VOC.

Ondergrond

RC DECAP STRIP kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals hout, pleisterwerk, gips, metaal, baksteen, steen, kalksteen, beton en marmer. Niet aanbevolen voor fineer, triplex, multiplex, aluminium- en epoxyverven of polyurethaan. Hardhoutsoorten kunnen door gebruik van RC DECAP STRIP verkleuren. Gebruik voor deze ondergronden RC DECAP 1.

Proefvlak: het is soms niet mogelijk het type van de verf of de staat van het oppervlak te kennen voordat de verf verwijderd wordt. Daarom kunnen de verwerker, verkoper of fabrikant voor het uiteindelijke resultaat niet aansprakelijk worden gesteld. Test eerst een testvlak, representatief voor het gehele oppervlak. Men moet proefondervindelijk vaststellen wat de laagdikte en de inwerktijd zijn. RC DECAP STRIP te dun aanbrengen, ongelijkmatig aanbrengen of te snel verwijderen zal resulteren in meer dan één behandeling. Tijdens het verwerken mogen de omgeving en ondergrondtemperaturen niet onder de 5°C liggen.

Gebruiksaanwijzing

RC DECAP STRIP is een pasta die handmatig of machinaal (spuiten) over een geschilderde oppervlakte aangebracht wordt. Een pvc-folie wordt over de pasta gelegd en erop gelaten tot de verf gestript kan worden. De folie wordt dan verwijderd, compleet met pasta en verf.

De pasta voldoende dik aanbrengen (tussen de 2-3 mm), afhankelijk van de ouderdom en dikte van de verf. Voor vlakke ondergronden kan men een plamuurmes of vlakspaan gebruiken. Bij grote oppervlakten kan een wormpomp gebruikt worden. Breng de pvc-folie pas na ongeveer een uur aan. Door verdamping aan de buitenkant van de pastalaag zal de verweekte verf sneller door de pasta worden geabsorbeerd. Wrijf de folie voorzichtig in de pasta en voorkom daarbij luchtopsluitingen.

Laat RC DECAP STRIP gedurende minimaal 24 (voor binnenverf) tot 72 (voor buitenverf) uren inwerken, afhankelijk van de aantal te verwijderende verflagen.

1. Vertrouw niet op de kleefkracht tussen de folie en pasta om pasta/verf te verwijderen.
2. Gestript oppervlak met water goed afspoelen. Gebruik harde borstel en spons, of bij voorkeur een waterzuiger in combinatie met een hogedrukspuit. Eventueel achtergebleven verf is doorgaans al week geworden en kan met nog een laagje RC DECAP STRIP (zonder folie) in korte tijd worden verwijderd.
3. Het is steeds aangeraden om de oppervlakte te neutraliseren met een oplossing van water met 10% zeep na het strippen met RC DECAP STRIP. Zonder neutralisatie kunnen er problemen ontstaan met hechting van de nieuwe verflagen.

TIP: De loshangende verf zoveel mogelijk op voorhand verwijderen. Indien met vet en vuil bedekt, eerst met een sterk zeepvrij schoonmaakmiddel (detergent) afwassen en laten drogen vooraleer RC DECAP STRIP aan te brengen.

Pasta en verf, die naar beneden glijdt of valt: dit gebeurt omdat de RC DECAP STRIP pasta de verf sneller verweekt dan de pasta de verweekte verf kan absorberen. De belangrijkste oorzaken zijn:

1. Slecht aangebrachte lagen verf;
2. Dikke lagen verf op oliebasis over een ondergrond van verf op waterbasis;
3. Vet of vuil op de verf;
4. Een combinatie van de drie bovengenoemde oorzaken.

Verbruik

± 3 kg/m², het exacte verbruik dient proefondervindelijk te worden vastgelegd.

Technische karakteristieken

Basis:	Natriumhydroxide
Relatieve dichtheid:	1,4
pH:	13
Uitzicht:	Witachtige pasta
Geur:	Geen

Veiligheid

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche.

Opmerkingen

- RC DECAP STRIP kan op sommige binnenverven geen resultaat geven door een te dunne aanwezige verfdikte.
- Bescherm elk oppervlak die niet gestript moet worden met beschermfolie en plakband. Bedek vloeren met plastic beschermfolie en eventueel absorberende doeken.
- RC DECAP STRIP tast geen glas of pvc aan, wel aluminium.

Reiniging gereedschap

Na gebruik grondig reinigen met white spirit.

Opslag / Houdbaarheid

- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.
- 1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Verpakking

Emmers van 20 kg (art.nr. 10505).

Foto's



LP 18-06-2021

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.