

Beschrijving	Gebruiksklare, thixotrope gevelreiniger. Lost oppervlaktevervuiling voorzichtig doch uiterst effectief op van baksteen, en andere poreuze, minerale ondergronden.								
Toepassing	Voor alle gevelvlakken bestaande uit zuurbestendige ondergronden zoals baksteen, beton, klinkers, Niet geschikt voor kalk(zand)steen								
Ondergrond	Ondergrond hoeft - omdat het een gel is - niet voorgenat te worden. Door zijn thixotrope samenstelling kan rationeel en zonder de omgeving te vervuilen, gewerkt worden								
Verwerking	Voorafgaandelijk op een onopvallende plaats een proefstuk plaatsen. Met blokkwast of verfrol op een droge ondergrond gelijkmatig aanbrengen. Na een inwerktijd van 15 tot max.30 minuten, met veel water en hoge druk naspoelen. Sterke, plaatselijke vervuiling na het aanbrengen van de RC gevel P met een borstel bewerken, voordat de gevel wordt afgespoeld. Het naspoelen moet er voor zorgen dat er absoluut geen restanten achterblijven. Niet laten opdrogen								
Verbruik	Ongeveer 0.3 l/m ² , afhankelijk van vervuilingsgraad								
Opmerking	Aangrenzende delen met name glas, hout, metaal, aluminium, glazuur, soms ook verf enz. afdekken. Dit geldt tevens voor planten. De omgevingstemperatuur dient min. 10° C te bedragen.								
Technische karakteristieken	Bevat fluorwaterstofzuur, zoutzuur <table border="1"><tr><td>Ph-waarde</td><td>2,9</td></tr><tr><td>Viscositeit</td><td>1200 mPa.s</td></tr><tr><td>Hoedanigheid</td><td>gel</td></tr><tr><td>Houdbaarheid</td><td>in originele ongeopende verpakking min.1 jaar Vorstvrij opslaan</td></tr></table>	Ph-waarde	2,9	Viscositeit	1200 mPa.s	Hoedanigheid	gel	Houdbaarheid	in originele ongeopende verpakking min.1 jaar Vorstvrij opslaan
Ph-waarde	2,9								
Viscositeit	1200 mPa.s								
Hoedanigheid	gel								
Houdbaarheid	in originele ongeopende verpakking min.1 jaar Vorstvrij opslaan								
Reiniging gereedschap	Met water								
Veiligheid	Steeds de veiligheidsfiche raadplegen								
Verpakking	25 liter kunststof bus								
Afval	Het afspoelwater dient opgevangen te worden en door een erkend afvalverwerkingsbedrijf verwerkt te worden.								

14-04-2010

Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef mbt technische toepassingen, worden naar bestweten verstrekt. Dit productinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het desbetreffend product zou kunnen worden veroorzaakt. Wij geven ook geen enkele garantie voor vrijstelling tegen patent-inbreuk. Steeds Veiligheidsfiche raadplegen.
Tel anti-gifcentrum : 070/245.245