

fermacell™ Gaasband AK

VERSIE AUGUSTUS 2023



TOEPASSING

Het fermacell™ Gaasband AK dient om de naden van fermacell® Gipsvezelplaten met afgeschuinde kanten (AK) te versterken. Het fermacell™ Gaasband AK heeft een hoge weerstand tegen scheurvorming en is optimaal afgestemd op het fermacell™ Voegengips.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig en snel in gebruik door zelfklevende laag
- De rasterstructuur zorgt voor een goede doordringing van het fermacell™ Voegengips
- Schuifvast, zwelt- en rot niet

VERWERKING

De ondergrond moet droog en stofvrij zijn. Het fermacell™ Gaasband AK wordt vóór het aansmeren met het fermacell™ Voegengips op de afgeschuinde kant geplakt. Hiervoor wordt de gaasband mooi in het midden over de te versterken naad afgerold en aangedrukt. Verschillende stroken gaasband moeten minimaal 5 cm overlappen. Het voegengips moet door de mazen van het gaasband worden gedrukt, zodat de afgeschuinde plaat geheel gevuld is. Na droging van het voegengips wordt de voeg met een tweede laag geëgaliseerd. Oneffenheden kunnen met een fijn schuurpapier worden weggewerkt. Wij raden aan om de fermacell™ Kantenklaar finish te gebruiken voor een hoogwaardig afwerking.

MATERIAALKENMERKEN EN PRODUCTINFORMATIE

Materiaalkenmerken	
Lengte van de rol	45 m
Breedte van de rol	60 mm
Materiaal	Glasvezel
Kleur	Wit
Soortelijk gewicht	Ca. 60 g/m ² (DIN 53854)
Dikte	Ca. 220 µm
Maaswijdte	Ca. 3 x 3 mm
Maximale treksterkte in lengte-/ dwarsrichting	Ca. 550 N / 5 cm
Rek in lengte-/ dwarsrichting	Ca. 3%

Product informatie voor de verkoper	
Artikelnummer	79028
EAN-nummer	4007548004169
Douanetariefnummer	56031290
Gewicht/ rol	Ca. 200 g
Aantal/ doos	30 rollen
Gewicht/ doos	Ca. 6 kg