

fermacell™ Snelbouwschroeven voor fermacell® Vloerelementen

Versie 2024

Voor het aan elkaar fixeren van fermacell® Vloerelementen in combinatie met fermacell™ Vloerelementen montagelijm



Scan de QR-code voor meer informatie over verwerking van de fermacell™ Snelbouwschroeven voor fermacell® Vloerelementen



Product

Fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 19 mm en 3,9 x 22 mm worden gebruikt om fermacell® Vloerelementen aan elkaar te fixeren, in combinatie met fermacell™ Vloerelementen montagelijm. De fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 19 mm worden uitsluitend gebruikt voor de fermacell® Vloerelementen met een dikte van 20 mm, zoals het fermacell® Vloerelement type 2 E 11)

De fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm worden gebruikt voor alle fermacell® Vloerelementen met een dikte van 25 mm of meer en voor het fixeren van een belastingspreidende laag (10 of 12,5 mm fermacell® Gipsvezelplaat). De fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 19 en 3,9 x 22 mm zijn niet geschikt voor wand- en/of plafondtoepassing.

Eigenschappen

De fermacell™ Snelbouwschroeven worden gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

- Eenvoudig te schroeven
 - De geometrie van de draad is geoptimaliseerd voor een snelle indringing en garandeert een perfecte houvast
 - Kruisbit Phillips nr. 2 (PH2)
- Optimaal te verzinken zonder voor te boren
 - De geometrie van de schroefkop zorgt ervoor dat de schroef optimaal is te verzinken in het fermacell® Vloerelement
- Beschermd tegen roestvorming
 - Door een zink-fosfatering volgens DIN 50942

Verwerking

De fermacell® Vloerelementen worden, na het aanbrengen van de fermacell™ Vloerelementen montagelijm (greenline) in de liplas, binnen 10 minuten aan elkaar geschroefd. Gebruik lichaamsgewicht om een goede aandrukkraft te verkrijgen. Doe dit door op het pas gelegde fermacell® Vloerelement (met bovenste lip van liplasverbinding) te gaan staan en breng dan de schroeven aan. Afstand tussen de fermacell™ Snelbouwschroeven is maximaal 20 cm.

Tijdens de uitharding zal de fermacell™ Vloerelementen montagelijm uit de stootvoeg schuimen. Steek na het uitharden (na 24 uur) de overtollige fermacell™ Vloerelementen montagelijm af met bijvoorbeeld het fermacell™ Lijmafsteekmes.

Verdere informatie over het leggen van de fermacell® Vloerelementen is te vinden in de brochure: "fermacell® Vloerelementen: Handleiding voor verwerking."

James Hardie Netherlands B.V.

Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11

E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com

Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

© 2024 James Hardie Europe GmbH TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH. Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.



fermacell®

Let op:

De fermacell™ Snelbouwschroeven mogen niet in de isolatielaag geschroefd worden en mogen geen contact maken met de constructieve vloer of ermee verbonden worden.

fermacell® Vloerelement	Schroeven
fermacell® Vloerelement 2 E 11 (2x 10 mm)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 19 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 13 (2x 10 mm + 20 mm polystyreen hardschuim)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 14 (2x 10 mm + 30 mm polystyreen hardschuim)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 16 (2x 10 mm + 9 mm vilt)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 22 (2x 12,5 mm)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 26 (2x 12,5 mm + 9 mm vilt)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 31 (2x 10 mm + 10 mm houtvezel)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 32 (2x 10 mm + 10 mm minerale wol)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 33 (2x 12,5 mm + 10 mm houtvezel)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 34 (2x 12,5 mm + 20 mm houtvezel)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm
fermacell® Vloerelement 2 E 35 (2x 12,5 mm + 20 mm minerale wol)	fermacell™ Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm • Verbruik: ~15 st/m² • Schroefafstand: ≤ 20 cm

James Hardie Netherlands B.V.

Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11

E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com

Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

© 2024 James Hardie Europe GmbH TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH. Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.



fermacell®

Logistieke gegevens				
	3,9 x 19 mm		3,9 x 22 mm	
Artikelnummer	79010	79020	79013	79024
EAN code 40075480...	001595	001656	001625	001694
Aantal stuks / pak	1000	250 + bit	1000	250 + bit
Gewicht / pak	1,5 kg	0,5 kg	1,7 kg	0,6 kg
Aantal pakken / doos	10 stuks	40 stuks	10 stuks	40 stuks

Disclaimer

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Dit document vervangt geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische bladen. In dit productblad zijn slechts enkele mogelijke invloeden, tijdens verwerking en applicatie, behandeld. Hiervoor adviseren wij altijd eerst een proefstukje te maken, voordat overgegaan wordt op de volledige verwerking.

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit productblad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaard James Hardie Netherlands BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

James Hardie Netherlands B.V.
 Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11
 E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com
 Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

ecomat.be
 info@

