

TECHNISCHE FICHE

HYDRO-STONE

Datum 20/05/2025

Revisie : 5

Pagina 1

PRODUCT INFORMATIE

BESCHRIJVING:

Hydro-Stone is een vocht- en oliewerend product met antigraffiti werking in waterige fase dat de ondergrond beschermd tegen aantasting van binnendringend water, olie en pollutie.

Het wordt gebruikt voor bescherming van bakstenen, natuurstenen, klinkers, ...

GEBRUIK:

Dringt de ondergrond binnen door capillariteit en verhindert penetratie van water en vetten in de ondergrond. De bescherming is micro poreus zodat de ondergrond kan ademen en waterdamp doorlaten. Het product is kleurloos, geurloos en verandert niets aan het oorspronkelijke aspect van de materialen.

EIGENSCHAPPEN:

Toepassing

- Aan te brengen met een lage druk pomp (type tuin pomp) aan lage druk (1 à 2 bar)
- Het aanbrengen wordt bij een verticaal oppervlak, in 2 opeenvolgende lagen aangebracht, nat op nat
- Niet aanbrengen bij regenweer of bij vorst

Speciale eigenschappen

- Anti olie en vetten
- Anti-pollutie
- Waterdicht maker
- Anti graffiti
- Ecologisch
- Verandert niet de oorspronkelijke textuur van de materialen

KENMERKEN

- Kationisch polymeer in waterige fase
- Niet toxisch – niet agressief
- Niet ontvlambaar
- Reiniger van het materiaal met water
- Getest door de IPA watermethode van Dupont
- Getest door de AATCC-118_1997 Oil Repellency: Hydrocarbon resistance test method
- Getest door IICROM en AG van Italië (antigraffiti), CEPTB (Verita), en CRITT van Frankrijk

VOORBEREIDING

Product is klaar voor gebruik

TOEPASSING

- Hydro-Stone wordt aangebracht met een lage druk pomp voor alle poreuze ondergronden zonder speciale voorzorgen van de mens en zijn omgeving
- Voor het aanbrengen wordt gecontroleerd of de PH van de ondergrond neutraal is ($6 < \text{pH} < 8$). De ondergrond eerst neutraliseren indien er gebruik werd gemaakt van zuur of base houdende reinigingsmiddelen
- Ondergrond is afwasbaar met een neutraal detergent
- Het aanbrengen op verticale oppervlakten, met een lage druk pomp uitgerust met een "flatspray"
- Niet aanbrengen bij regenweer of bij vorst
- Droog in 24 uur
- Zeer doeltreffend na 7 dagen

Voorzorgsmaatregelen

In geval van projectie, de ruiten en het chassis onmiddellijk afvegen met een vochtige doek. De temperatuur van de ondergrond moet minimum 5°C zijn.

Headoffice

NBS Distribution
Venelle Notre Dame des Champs 1
1300 - Wavre
Belgium

T: +32 (0) 10 371 430

E-mail: hello@nbsdistribution.eu
www.nbsdistribution.eu

Niets uit deze publicatie mag gekopieerd worden of anderszinds overgenomen worden zonder toestemming van NBS Distribution



TECHNISCHE FICHE

HYDRO-STONE

Datum 20/05/2025

Revisie : 5

Pagina 1

VERBRUIK

Van 2 tot 15m²/liter afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

BEPERKINGEN

Niet aanbrengen bij regenweer of bij vorst.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN

Onmiddellijk reinigen met water

OPSLAG

Opslaan in een droge, vorstvrije ruimte. Maximum opslagtijd is 1 jaar.

VERPAKKING

20L

BELANGRIJKE INFORMATIE

Veiligheidsmaatregelen

Dit product is ongevaarlijk. In geval van twijfel inzake verwerking en gebruik, of elke toepassing die hier niet vermeld is, gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

ecomat.be
info@

De informatie in deze technische fiche, weerspiegelt de meest moderne technieken en werkwijzen. Het gebruik van het product is niet onder onze controle, de fabrikant noch de distributeur kan verantwoordelijk gesteld worden voor deze aanwijzingen. Aanwijzingen niet gedekt door de inhoud van deze technische fiche, vereisen de schriftelijke bevestiging van de hoofdzetel.

Onze algemene voorwaarden zijn permanent van toepassing. Het huidig productblad, annuleert en vervangt het vorige.

Headoffice

NBS Distribution
Venelle Notre Dame des Champs 1
1300 - Wavre
Belgium

T: +32 (0) 10 371 430

E-mail: hello@nbsdistribution.eu
www.nbsdistribution.eu

Niets uit deze publicatie mag gekopieerd worden of anderszinds overgenomen worden zonder toestemming van NBS Distribution

