



## Technische Fiche Faxe Speciale Loog



### Productbeschrijving:

Faxe Speciale Loog houdt het vergelingsproces van onbehandeld grenenhout, sparrenhout en pitch pine tegen en geeft het hout de typische uitstraling van oud hout. De kleur die het kernhout krijgt hangt af van de houtsoort. De structuur en de tekening van het hout blijven zichtbaar. Bij toepassing op bijvoorbeeld eikenhout wordt een gerookt effect verkregen. Faxe Speciale Loog bevat geen kleurstoffen. Er kan tot max. 10% Combicolor worden bijgemengd om het hout tegelijkertijd te kleuren.

### Benodigheden:

1. Nylon kwast of loogwisser
2. Plastic emmer
3. Schuurpad of -gaas
4. Handschoenen en beschermbril

### Gebruiksaanwijzing:

1. Het hout moet proper en droog zijn. Vuile oppervlakken moeten grondig gereinigd worden met Faxe Intensiefreiniger.
2. Breng de loog gelijkmatig aan in de richting van de nerven. Men mag overlappen zolang het hout nog vochtig is. Gebruik de nodige beschermende handschoenen en bril tijdens applicatie.
3. Om een bijzonder intensief resultaat te krijgen kan het werkstuk nog een keer worden geloogd als het droog is.
4. Verwijder de krijtachtige laag met eens schuurpad of met fijn schuurgaas als het hout droog is. Het hout wordt daardoor glad.

### Nabehandeling:

De afwerking hangt af van het gebruik. Voor een bijzonder hoogwaardige houten vloeren: Faxe Houtolie, Faxe Prestige Olie of Faxe Kleurolie. Voor robuust en natuurlijk naaldhout in Scandinavische stijl: Faxe Houtzeep. Voor tafels, werkbladen en meubels: Faxe Werkbladolie.

### Technische gegevens:

Verbruik: Ca. 10m<sup>2</sup>/l

Verpakking: 1l – 2,5l

Opslag: +5-30 °C

Bewaartijd: Ongeopend 5 jaar

Droogtijd: ca. 5 uur bij 20 °C.

pH-waarde: 14

Reinigen: Materiaal moet gereinigd worden met water.

Vermijdt contact met huid en ogen. Gebruik de nodige beschermende handschoenen tijdens applicatie.

**!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!**

### Producent:

Faxe A/S

DK 3100 Hornbaek

Tel: +45 49 76 01 01