



8120

Mineral Primer

Gebruik : binnenshuis

Fase : waterig

Uitstekende hechtende grondlaag voor allerlei ondergronden, zelfs indien deze glad en niet-absorberend zijn. Verbeterd de aanhechting van de afwerkingslaag. De Mineral Primer wit van kleur (semi-ondoorzichtig) en glad van afwerking.

Gebruik : Op basis van een nieuwe techniek met minerale grondstoffen. De Mineral Primer van Galtane is een hechtende grondlaag zonder verdunner en zonder oplosmiddel en een fixeermiddel voor brokkelige ondergronden. De Mineral Primer versterkt de hardheid van brokkelige oppervlakken en regulariseert de verschillende graden van absorptie van de ondergrond. Vormt geen oplossing voor structuurverschillen, vormt geen dekkende ondergrond en vervangt geen vlekkenisoleerder. De « Mineral primer » niet aankleuren.

De Mineral Primer Galtane vormt een gezonde basis voor het aanbrengen van de Muurverf EOS II(ref 8014), de Caseïneverf (ref. 8150) de Leemverf (ref. 8180) of Kalkverf.

Wordt aangebracht op nieuwe of herstelde plafonds (pleisterwerk). In het bijzonder aanbevolen voor gladde of niet-absorberende oppervlakken, of oude verf (mat of glanzend : lak, glycero, latex, acrylverf), op acrylvoegen, op Fermacell, op pleisterplaten (Gyproc, gipskarton). Vormt geen vervanging voor Isolan.

Niet aanbrengen op siliconevoegen.

De Mineral Primer van Galtane bevat geen vluchtige bestanddelen of substanties die schadelijk zijn voor de ozonlaag.

Eigenschappen :

- Microporeus
- Eenvoudig aan te brengen
- Verdunnen met water
- Samengesteld op basis van de natuurlijke grondstoffen
- Mat-witte kleur
- Vrij van oplosmiddelen
- Nagenoeg geurloos
- Zeer goed rendement
- Droogt snel
- Sterk doorlaatbaar voor dampverspreiding.
- Dichtheid : ongeveer 1,2 g/cm³
- PH-waarde : ongeveer 9,8

Samenstelling : Water, kiezelzuur met fijne spreiding, krijt, calcië, talk (asbestvrij), titaanwit, cellulose, antischuimmiddel op basis van koolzaadolie, synthetisch bestanddeel : < 0,3% natriumpolyacrylaat, bewaarmiddel 0,02% isothiazolinon.

VOS -gehalte: < 0,05g/liter. Cat A/a gelimiteerde EU-waarde: 30g/l

Uitstoot: Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

Gereedschappen : Borstel of rol (<= 18cm) van goede kwaliteit met middellange haren (doorweven met oranje of blauw).

Voorbereiding : De oppervlakken moeten gezond zijn : proper, droog, solide, vetvrij, chemisch neutraal. Men ziet een slechtere aanhechting van « *Mineral Primer* » op vette of stoffige oppervlakken. Oude verf zorgvuldig reinigen (dispersie), afgeschilferde verf verwijderen, resten van behangpapier verwijderen, resten van bekistingsolie op het beton verwijderen, brokkelige stukken en oude lijm verwijderen. Oppervlakken waar zich schimmel op bevindt, moeten gereinigd worden. Blijvende vlekken (vet, nicotine, sterke kleuren, roet, vocht, insectenuitwerpsels...) worden vooraf met Isolan(ref. 8234) bedekt over de gehele te beschilderen oppervlakte.

Bovenop een oude natuurlijke, poreuze verf, begin met het aanbrengen van een Fixeermiddel (ref. 8145)

Tijdens het gladschuren is het aangeraden een beschermmasker te dragen.

Opmerking : het aanbrengen op een vochtige ondergrond vertraagt de totale droogtijd en verhoogt het risico op reukhinder. Het is hiervoor nuttig om de oorzaken van een aanhoudende vochtigheid aan te pakken.

Gebruiksaanwijzing : **Vóór het aanbrengen goed mengen.**

Bij het aanbrengen op een absorberende ondergrond: de *Mineral Primer* met 20% water verdunnen. **Wordt in één enkele dunne en gelijkmatige laag aangebracht met een rol of een borstel.** Als u de laag te dik aanbrengt, kan de *Mineral Primer* gaan afbladderen.

Bij het aanbrengen is de *Mineral Primer* doorzichtig, haar dekkend (semi-ondoorzichtig) vermogen verschijnt pas bij het drogen. De *Mineral Primer* wordt niet gekleurd. Minimale temperatuur bij het aanbrengen 12°C.

Gedeeltelijk leeggemaakte verpakkingen hermetisch afsluiten. De overblijvende verf afdekken met een plasticfilm om uitdroging te vermijden. Alle verfresten op het deksel en de randen verwijderen vóór het sluiten.

Geur tijdens het aanbrengen : Neutrale minerale geur

Geur na het aanbrengen : Neutraal

Droogtijd : Droog na ongeveer 12 uur, afhankelijk van het omgevingsklimaat, van de gebruiksaanwijzing en van de aard van de ondergrond.

Rendement : 12m²/ liter per laag (= 0,083 l/m²). Het effectieve rendement hangt af van de gebruiksaanwijzing en van de aard van de ondergrond en kan slechts worden vastgesteld nadat het product op de ondergrond werd aangebracht.

Reiniging van de gereedschappen : Met de Allesreiniger (réf. 2010) onmiddellijk na gebruik.

Voorzorgen en opslag : Ingeval van contact met de ogen, overvloedig met water spoelen.

Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Eventuele resten naar het containerpark brengen of laten opdrogen en met het huishoudafval meegeven. Ook natuurlijke verven dienen buiten het bereik van kinderen te worden bewaard. Niet-geopende bussen kunnen minimum 9 maanden worden bewaard. De bewaartijd van een geopende bus is beperkt.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba

chemin de l'Ermite, 69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 94 50
info@galtane.com

aug-13