



WELKE ONDERLAAG KIEZEN voor GALTANE muurverven?

Basisregels vóór u een onderlaag aanbrengt: het oppervlak moet stof- en vetvrij zijn met behulp van bijvoorbeeld de *Galtane Allesreiniger* (pagina 43). Verwijder brokkelige stukken en resten behanglijm.

Verf	Gelijkmatige poreuze ondergronden										Gelijkmatige niet poreuze ondergronden			Niet gelijkmatige ondergrond (poreuze en niet poreuze)			
	Gipspleister/plafonering en poreuze steen	Klepleister	Kalkpleister oude kalkverf	Terracotta, mooi opgevoegde betonblokken	Ytong-blokken, tegels van kleefgips	Oude natuurlijke verf (basis van plantaardige olie)	Houtvezelplaten (MDF, OSB) of hout	Vochtig oppervlak (niet doormat)	Oude synthetische verf, acrylverf	Behangpapier	Oude glanzende verf (lak, vernis), geverniste lambrisering	Klein plastic of metalen oppervlak (kabelgoot, buizen...)	Tegels, mozaïeken, zandsteen, glas en niet-poreuze steen	Gipsplaten zoals Gyproc, Fermacell...	Oppervlak met herstellingen: opvullen/gedeeltelijke plamuur...	Oppervlakken met verschillende soorten verf/kleuren	Hardnekkige vlekken (roet, nicotine, vochtvlekken...), kleurmigratie
Kalkverf	F	F	F	2 x F	BM	X	X	kalkverf verdund tot 10%	PS12	X	PS12	PS12	PS12 of K	[KP + F] of FSg	TF	X	TF - Aluinzout
Leemverf	F	F	F	F	BM	F	IS	X	PS12	X	PS12	PS12	PS12	[KP + F] of FSg	IS	IS	IS
Caséine	F	F	IS	F	BM	F	IS	X	PS12	NN + TF	PS12	PS12	PS12	[KP + F] of FSg	TF - IS	IS	IS

KP = Kalkplamuur **F** = Fixeermiddel (ref. 8145) **TF** = Zie technische fiche **IS** = Isolan **PS12** = Prime Syl 12 **FSg** = Fix Syl gel

BM = Zie bijsluiters materiaal **NN** = Onderlaag niet nodig **X** = Incompatibel

Deze lijst is niet exhaustief. Gelieve steeds de technische fiche te raadplegen op galtane.com of contact met ons op te nemen.