

Technisches Merkblatt

greenline Rhodos 100 % reine Schurwolle

Qualität

Hochwertige Webware aus Naturmaterialien und lebensmittelechten Säurefarben. Antistatisch.

Lieferbare Farben

Weiß, Sand, Mais, Cognac, Kaffee, Greige

Lieferformen

Rollen, Couponservice auf volle Rollenbreite, umketteln oder Bandeingassung möglich

Herstellungsverfahren

Gewebt, Rippenstruktur

Materialien

- Pool/Flor 100% reine unbehandelte Schafschurwolle
- Erstrücken aus Jute/Baumwollgewebe
- Compound (Kleber) aus reinem Naturlatex
- Zweitrücken aus Jute

Technische Werte

- Gesamtgewicht fertige Ware ca. 2.200 g/m²
- Wolleinsatzgewicht ca. 850 g/m² reine Schafschurwolle
- Zweitrücken Jute ca. 300 g/m²
- Gesamthöhe ca. 6 mm
- Wärmedurchlasswiderstand < 0,11 m² K/W

Maße

Warenbreite 400 cm (+/-2%) – Rollenlänge ca. 30,00 m

Eignungen

Wohnbereich und Objektbereich, Stuhlrolleneignung EN 985 (bei regelmäßig starker Belastung empfehlen wir die greenline Bodenschutzmatte), geeignet bei Fußbodenheizung ISO 8302, schwer entflammbar (B1), Strapazierwert EN 1307 stark, Lichtechtheit 6 nach ISO 105 B02

Verlegeeignungen

Verkleben, fixieren, verspannen

Wichtige Informationen

Unsere Ware wird nicht mit einer chemischen Mottenschutzrüstung versehen. Eine nachträgliche Behandlung mit einem natürlichen Mottenschutzmittel, wie z.B. greenline CONTRA Motten ist aber möglich.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719
www.greenline-online.de

Stand: März 2016