

## Technisches Merkblatt

### greenline Troja 100 % reine Schurwolle

#### Qualität

Klassische hochwertige Schlingenware aus ungefärbten Naturmaterialien. Antistatisch.

#### Lieferbare Farben

Weiß, Sand

#### Lieferformen

Rollen, Couponservice auf volle Rollenbreite, umketteln oder Bandedfassung möglich

#### Herstellungsverfahren

Getuftet, 127.000 Knoten per m<sup>2</sup>

#### Materialien

- Pool/Flor 100% reine ungefärbte Schafschurwolle
- Erstrücken aus Jute/Baumwollgewebe
- Compound (Kleber) aus reinem Naturlatex
- Zweitrücken aus Jute

#### Technische Werte

- Gesamtgewicht fertige Ware ca. 2.400 g/m<sup>2</sup>
- Wolleinsatzgewicht ca. 1100 g/m<sup>2</sup> reine Schafschurwolle
- Erstrücken Jute/Baumwollgewebe ca. 280 g/m<sup>2</sup>
- Zweitrücken Jute ca. 300 g/m<sup>2</sup>
- Florhöhe ca. 4 mm
- Gesamthöhe ca. 8 mm
- Wärmedurchlaßwiderstand < 0,15 m<sup>2</sup> K/E

#### Maße

Warenbreite 400 cm + 500 cm (+/-2%) – Rollenlänge ca. 25 m

#### Eignungen

Wohnbereich und einfacher Objektbereich Fußbodenheizung, schwer entflammbar, antistatisch

#### Verlegeeignungen

Verkleben, fixieren, verspannen,

#### Wichtige Informationen

Unsere Ware wird nicht mit einer chemischen Mottenschutzrüstung versehen. Eine nachträgliche Behandlung mit einem natürlichen Mottenschutzmittel wie z.B. greenline CONTRA Motten ist aber möglich.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



greenline GmbH  
Emsstraße 15  
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710  
Fax: 0441 / 36107719  
www.greenline-online.de

Stand: März 2016