



GEOTEXTIEL VOOR MISAPOR OF SCHELPEN NON WOVEN 180g/m² NW15



Voordelen

- gecombineerde filtratie-eigenschappen en hoge waterdoorlatendheid
- hoge weerstand tegen perforatie en slijtage
- bescherming op het hoogste niveau bij hoge belasting



Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	3626	
Commerciële Code	GE0180	
Grondstof	Polypropyleen	
Kleur	Wit	
Gewicht (g/m ²)	180	EN ISO 9864
Breedte (m)	5,25	
Lengte (m)	100	
Treksterkte lengterichting (kN/m)	15	EN ISO 10319
Treksterkte dwarsrichting (kN/m)	15	EN ISO 10319
Rek bij maximale belasting lengterichting (%)	50	EN ISO 10319
Rek bij maximale belasting dwarsrichting (%)	55	EN ISO 10319
Statische perforatieweerstand CBR (N)	2500	EN ISO 12236
Waterdoorlaatbaarheid (l/m ² *sec)	90	EN ISO 11058
Weerstand tegen dynamische perforatie (mm)	20	EN ISO 13433
Waterafvoer in het vlak bij 20 kPa (m ² /s)	3x10 ⁻⁷	EN ISO 12958
Dikte bij 2 kPa (mm)	1,25	EN ISO 9863-1
Maaswijdte (µm)	90	EN ISO 12956
Densiteit (kg/dm ³)	0.91	
Smeltpunt (°C)	165	
Keurmerk	BENOR	