



**multipor**

Productdatablad – pg 1

## Multipor hennepstrook

Ter ontkoppeling van Multipor isolatieplaten aan aangrenzende bouwdelen

### Product

Natuurlijk product 100% uit hennepvezels.

Product	Omschrijving	Afmetingen L x B x D (mm)	Verpakking
Multipor hennep strook	Ontkoppelingsstrook	2500 x 100 x 5	Rol 25m

### Toepassing

De Multipor hennep strook is uitermate geschikt om Multipor isolatieplaten, toegepast als binnenwandisolatie, en aangrenzende bouwdelen (plafonds, vloeren of droogbouwwanden) elastisch en geluidsisulerend te ontkoppelen.

Bij aansluitende constructies waarvan men verwacht dat ze een verschillend spanning- of zettinggedrag bezitten, moeten de bouwdelen voorzien worden van een ontkoppelingsstrook.

- Ontkoppelingsstrook tegen houten vloer of plafond bij binnenisolatie met Multipor
- Uitgerafelde opvulling
  - om de aansluiting van Multipor isolatieplaten aan houten balken op te stoppen
  - om voegen tussen enkele Multipor isolatieplaten achteraf op de stoppen om koudebruggen te vermijden
- Geluidsontkoppeling van droogbouwwanden met metalen of houten structuur tegen buitenmuren

### Eigenschappen

- Dichting met goede geluidsisulerende eigenschappen
- Dampopen voor een aangepaste vochtigheidsregeling
- Hennepvezels bevatten geen eiwitten en moeten daarom niet extra behandeld worden tegen ongedierte
- Schimmelvrij in overeenstemming met EN ISO 846
- Eenvoudige te versnijden met mes, schaar of elektrische snijwerktuigen

Xella BE nv/sa • Kruibeeksesteenweg 24 • 2070 Burcht • België  
Tel: +32 (0)3 250 47 00 • Fax: +32 (0)3 250 47 06 • [multipor-be@xella.com](mailto:multipor-be@xella.com)

### Algemene technische gegevens Multipor hennep-strook

	Eenheid	Hennep-strook
Soortelijk gewicht	kg/m <sup>3</sup>	155 - 210
Warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda_{10, dry}$	W/mK	0,047
Brandreactieklasse	-	E
Soortelijke warmte c	J/kgK	2300
Waterdampdiffusieweerstandsgetal $\mu$	-	1/2

### Algemene aanwijzingen

Deze gegevens worden uitgegeven door Xella. Wij geven raad en informatie volgens onze kennis en de nieuwste technische gegevens.

Omdat de wettelijke bepalingen en voorschriften veranderen, is onze informatie niet juridisch bindend. Een controle van de geldende bepalingen is in elk geval noodzakelijk.

Xella BE nv/sa • Kruibeekesteenweg 24 • 2070 Burcht • België  
 Tel: +32 (0)3 250 47 00 • Fax: +32 (0)3 250 47 06 • [multipor-be@xella.com](mailto:multipor-be@xella.com)