



- Ideaal voor buitenmuren uit metselwerk
- Handig formaat voor eenvoudige en snelle installatie
- Goedgekeurd voor verscheidene bepleisterings-systemen in meerdere landen
- Droge productiemethode

Verpakking

Dikte [mm]	Blokken/pallet	Afmeting [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .K/W]
120	54	800 x 400	17,3	253	3,05
145	42	800 x 400	13,4	239	3,70
160	42	800 x 400	13,4	262	4,10
180	36	800 x 400	11,5	253	4,60
200	30	800 x 400	9,6	236	5,10
220	30	800 x 400	9,6	236	5,60
240	24	800 x 400	7,7	227	6,15

Dikte: 200-220-240 mm op aanvraag
Productie: Frankrijk

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	115
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,039
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	3
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	50
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	7,5
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201; 170604
Afwerking zijden	rechte boord
KEYMARK	011-7D027

Productomschrijving

PAVAWALL-SMART is een bepleisterbaar, natuurlijk en ecologisch, thermisch isolatieblok op basis van houtvezel. Het hoog warmte accumulerend vermogen maakt dat de isolatie een uitstekende bescherming biedt tegen de warmte in de zomer. Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen alsook de aanbevolen bepleisteringssystemen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatie droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan. Maximum 4 palletten op elkaar stapelen.

