

NIEUW

CLOX

Sluitpluggen voor inblaasopeningen in zachtboardplaten



Technische gegevens:

Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Materiaal		Zachte houtvezel
Kleur		lichtbruin
Gewicht		ca. 100 g
Diameter		106,5 mm
Dikte		60 mm
μ -waarde	DIN EN ISO 12572	3
s_d -waarde	DIN EN ISO 12572	0,18 m
Brandgedrag	DIN EN 13501-1	E
Ruwe dichtheid		190 kg/m ³
Nominale waarde warmtegeleiding λD		0,043 W/mK
Ontwerpwaarde warmtegeleiding λ		0,046 W/mK
Drukspanning/Druksterkte		200 kPa
Treksterkte verticaal		30 kPa
kortstond. Wateropname		< 1,0 kg/m ²
specif. Warmtecapaciteit		2100 J/kgK



Toepassing:

Sluitpluggen voor inblaasopeningen in zachtboardplaten met diktes vanaf 60 mm. Passend voor boorgaten met diameter 106,5 mm.

Leveringsform:

Art.-nr.	EAN	Diameter	Dikte	VE	VE/Pal.	Gewicht (kg/VE)
14036	4026639140364	106,5 mm	60 mm	30	36	3,5 kg
14049	4026639140494	106,5 mm	60 mm	120	12	12,5 kg

Bijzonderheden:

Binnen enkele seconden duurzaam dichte afsluiting van inblaasopeningen zonder lijm, kleeftape en primer. Dankzij het gepatenteerde ribprofiel hecht CLOX zich snel en gemakkelijk in de houtvezelplaat. Monteerbaar zonder gereedschap. CLOX zit direct na het monteren dichtsluitend in de plaat en vormt een vaksluitend, materiaalhomogeen oppervlak. Vervaardigd uit bepleisterbare plaat.

- ✓ Snel en gemakkelijk sluiten van inblaasopeningen in zachtboardplaten
- ✓ Direct bepleisterbaar met geschikte pleistersystemen
- ✓ Eenvoudig monteerbaar zonder speciaal gereedschap
- ✓ Schone, professioneel ogende oppervlakken
- ✓ Na montage direct dichtsluitend

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor, de aanbevolen constructies te wijzigen; ook zijn de verwerking, de vernieuwing en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten voorbehouden. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op: +49 (0) 62 02 - 27 82 45

MOLL
 bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35-43
 D-68723 Schwetzingen
 Germany
 ☎ +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 📠 +49 (0) 62 02 - 27 82.21
 info@proclima.com

