

CONTEGA FIDEN EXO

Voorgecomprimeerde, diffusie-open, slagregendichte voegenafdichtingsband voor buiten



ecomat
bio-ecologisch bouwen en wonen

Technische gegevens

| Stof | | |
|---|--|--|
| Materiaal | Opencellig polyurethaan-zachtschuim met polymeerimpregnering | |
| Eigenschap | | |
| Normering | Waarde | |
| Kleur | antraciet | |
| sd-waarde | < 0,5 m | |
| Brandgedrag | DIN 4102 | B1, P-NDS04-1001 |
| Voegdoorlatendheid | EN 1026 | $a < 0,1 \text{ m}^3/[(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$ |
| Belastingsgroep | DIN 18542 | BG1 |
| Slagregendichtheid | EN 1027 | voldoet aan eisen tot 600 Pa |
| Weersbestendigheid | DIN 18542 | doorstaan |
| overpleisterbaar / beschilderbaar | ja | |
| Compatibiliteit met conventionele bouwstoffen | DIN 18542 | ja |
| Verwerkingstemperatuur | vanaf +1 °C | |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -30 °C tot +90 °C | |
| Opslag | 1 °C - 20 °C, 12 maanden, koel en droog | |

Toepassingsgebied

De voorgecomprimeerde voegenafdichtingsband CONTEGA FIDEN EXO zorgt voor de uitwendige diffusie-open en slagregendichte afsluiting van aansluitvoegen.

Deze bijzonder weersbestendige afdichtingsband is voor eenvoudige montage aan één zijde voorzien van een zelfklevende strook.

Leveringsvormen

| Art.-nr. | GTIN | Lengte | Breedte | Voeg | VE | Verpakking |
|----------|---------------|--------|---------|----------|----------|------------|
| 15547 | 4026639155474 | 10 m | 10 mm | 2-3 mm | 0,119 kg | 30 1800 |
| 15548 | 4026639155481 | 10 m | 15 mm | 2-3 mm | 0,206 kg | 20 1200 |
| 15549 | 4026639155498 | 8 m | 12 mm | 3-6 mm | 0,142 kg | 25 1800 |
| 15550 | 4026639155504 | 8 m | 15 mm | 3-6 mm | 0,214 kg | 20 1200 |
| 15552 | 4026639155528 | 5 m | 15 mm | 5-10 mm | 0,219 kg | 20 1200 |
| 15553 | 4026639155535 | 5,6 m | 20 mm | 5-10 mm | 0,289 kg | 15 900 |
| 15554 | 4026639155542 | 4,3 m | 15 mm | 7-12 mm | 0,219 kg | 20 1200 |
| 15555 | 4026639155559 | 4,3 m | 20 mm | 7-12 mm | 0,289 kg | 15 900 |
| 15556 | 4026639155566 | 3,3 m | 20 mm | 8-15 mm | 0,279 kg | 15 900 |
| 15557 | 4026639155573 | 2,6 m | 20 mm | 10-18 mm | 0,341 kg | 15 900 |

Voordelen

- ✓ Voorgecomprimeerde voegenafdichtingsband
- ✓ Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
- ✓ Montage met RAL-kwaliteitseisen
- ✓ Bijzonder weersbestendig (BG 1 kwaliteit)
- ✓ Breed assortiment voor alle gangbare voegbreedtes

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



Ondergronden

Voegen goed reinigen van stof en vuil. Metselwerk moet evt. met een afschilderlaag worden geëgaliseerd (bijv. mortelvoegen). Raamkozijnkanten reinigen.

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).

Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt gerealiseerd op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen) en metaal.

De beste resultaten voor een veilige constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt.

Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

Randvoorwaarden

Bij temperaturen boven 20 °C dient de afdichtingsband ook op de bouwplaats koel te worden bewaard. Bij temperaturen beneden 8 °C wordt de band het best boven deze temperatuur bewaard. Bandafmetingen en voegdimensies kiezen aan de hand van de RAL-leidraad voor planning en uitvoering van de montage van ramen en huisdeuren.

De band per strekkende meter voeg 1 cm langer inbouwen (gestuikte inbouw). Hoeken en langslas stomp stoten. Vastzetten tot aan de decomprimering van de band met behulp van de zelfklevende strook op een geschikte ondergrond. De band om technische redenen minstens 2 mm van de voegrand naar binnen opgeschoven inbouwen.

Om decomprimeren van aangebroken rollen te verhinderen: Banduiteinden met een kram vastzetten of de band geheel omwikkelen met een kleefstrook omwikkelen. Rollen liggend opslaan. Aangebroken rollen zijdelings verzwaren.

Bij bepleisteren en beschilderen de geschiktheid van de ondergrond eerst controleren.

De band niet met agressieve chemicaliën in aanraking laten komen of reinigen.



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat.be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheinalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

