

NIEUW

CONTEGA IQ

Intelligente aansluitband voor ramen, voor binnen en buiten

Eigenschap	Waarde
Drager	PP-vlies en speciaal membraan van PE-copolymeer
μ d-waarde	0,25 - 10 m vochtvariabel
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Kleur	donkerblauw
Opslag	mits koel en droog bewaard

Toepassingsgebied:

pro clima CONTEGA IQ wordt binnenshuis gebruikt voor het luchtdicht aansluiten van ramen en deuren op de damprem- en luchtdichtingslaag conform DIN 4108-7. Dankzij het intelligente, vochtvariabele functionele membraan is CONTEGA IQ ook geschikt voor aansluitingen buiten die wind- en slagregendicht moeten zijn. Aansluitingen met CONTEGA IQ binnen en buiten voldoen aan de aanbevelingen van de RAL-montagerichtlijnen. De band is voorzien van een expansievouw en kan werking in de constructie zo optimaal compenseren.

Leveringsvorm:

Art.-nr.	EAN	Lengte	Breedte	Zelfklevende stroken	VE	VE/pallet
12941	4026639129413	30 m	9 cm	1 (toepassing bij mas-sieve constructies)	8	30
13016	4026639130167	30 m	9 cm	2 (toepassing bij houten constructies)	8	30

Ondergronden:

Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of met een doek worden gereinigd. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben. Duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima folies voor gebruik binnen en buiten (damprem- en luchtdichtingsbanen evenals stofbeschermingsfolies en onderdak- of wandbetimmeringsfolies) en PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies voor het bereiken van luchtdichtheid. Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen resp. metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en zachtboard-onderdakplaten). Bij de verlijming van houtderivaat-onderdakplaten is voorbehandeling met TESCON PRIMER RP vereist. De beste resultaten voor een betrouwbare constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

Bijzonderheden:

CONTEGA IQ is uiterst flexibel en buigzaam. De band kan eenvoudig in hoeken worden gevouwen. Hij kan in houten raamconstructies en in metselwerk worden toegepast. De intelligente, vochtvariabele functionele film ondersteunt het drogen vanuit de constructie.

- ✓ Vochtvariabele μ d-waarde: montage van ramen conform RAL-aanbevelingen met dezelfde band binnen en buiten
- ✓ Dampremmende en luchtdichte aansluitingen van aansluitvoegen van ramen en deuren binnen conform DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2
- ✓ Diffusieopen, wind- en slagregendichte aansluitingen buiten
- ✓ Uiterst flexibel en goed aansluitbaar, kan eenvoudig in hoeken worden gevouwen
- ✓ Vlieszijde kan worden bepleisterd
- ✓ Met expansievouw ter compensatie van bewegingen in de constructie

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België
 ISOPROC cvba
 Kapelstraat 1
 1980 Zemst
 Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
 Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
 info@isoproc.be
 www.be.proclima.com

pro clima Nederland
 Warmteplan BV
 Mercuriusweg 5
 NL 6971 GV Brummen
 Tel.: +31 (0) 575 564805
 Fax: +31 (0) 575 564815
 info@warmteplan.nl
 www.nl.proclima.com