

NIEUW

DASAPLANO 0,50 connect

Luchtdichtingsbaan voor daksanering buiten

Toepassing onder spantisolatie - zoals flexibele hout- en cellulose-vezelplaten, hennep of minerale wol- resp. steenwolisolatie.



Gebruik onder isolatie zoals minerale- en cellulosevezels, hennep, vlas enz.



Technische gegevens:

Materiaal	Stof	
Bescherm- en afdekvlies	polypropyleen-microvezel	
Membraan	monolithische polymeer mix	

Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Kleur		antraciet
Oppervlaktegewicht	DIN EN 1849-2	110 g/m ²
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +100°C
μ	DIN EN ISO 12572	1250
Dikte	DIN EN 1849-2	0,40 mm
s _d -waarde	DIN EN ISO 12572	0,50 m
Brandgedrag	DIN EN 13501-1	E
Bestendigheid tegen weersinvloeden		3 maanden
Waterdichtheid	EN 1928	W1 doorstaan
Waterkolom	DIN EN 20811	10.000 mm
Max. trekkracht overlans/dwars	DIN EN 12311-1	200 N/5 cm / 150 N/5 cm
Rek overlans/dwars	DIN EN 12311-1	70 % / 70 %
Doorscheurweerstand overlans/dwars	DIN EN 12310-1	> 120 N / > 150 N
Verouderingsbestendigheid	EN 1297 / EN 1296	doorstaan

Voorzien van CE-markering conform DIN EN 13859-1.

Toepassing:

3-laagse luchtdichtingsbaan voor daksanering van buitenaf met volledige isolatie van het spantvak. Wordt aangebracht bovenop de spanten onder een extra spantisolatie van minerale wol, flexibele hout- en cellulosevezelplaten of hennepisolatieplaten.

Leveringsform:

Productnaam	Art.-nr.	EAN	Rollengte	Rolbreedte	Oppervlak	Gewicht	VE	VE/Pal.
DASAPLANO 0,50 connect	14084	4026639140845	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	1	30

Bijzonderheden:

DASAPLANO 0,50 connect realiseert bij sanering de luchtdichtheid van buitenaf. De licht remmende diffusieweerstand regelt de vochtindringing in de buitendakse isolatie en houdt het bouwelement droog. De duurzame luchtdichte onderlinge verlijming van de banen geschiedt bijzonder snel en gemakkelijk dankzij twee geïntegreerde zelfklevende zelfklevende zones.

- ✓ Licht remmende diffusieweerstand waarborgt droge bouwelementen
- ✓ Snelle en veilige montage: Geïntegreerde connect-zelfkleezones in de langsrichting van de banen
- ✓ 3 maanden weersbestendig

Systeemproducten:

Kleefband: TESCON VANA of TESCON No.1 of DUPLEX; Aansluitlijm: ORCON F of ORCON CLASSIC

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor, de aanbevolen constructies te wijzigen; ook zijn de verwerking, de vernieuwing en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten voorbehouden. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op: +49 (0) 62 02 - 27 82 45



MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35-43
D-68723 Schwetzingen
Germany
+49 (0) 62 02 - 27 82.0
+49 (0) 62 02 - 27 82.21
info@proclima.com

