



Eigenschap	Waarde
Materiaal	rekbaar, flexibel polyethyleen
Brandklasse	B2
Diepte	55 mm
Lengte / breedte installatielaag	260 mm / 130 mm
Lengte / breedte totaal	320 mm / 190 mm
Kleur	wit
Temperatuurbestendigheid	-10 °C tot +80 °C
Kabeldiameter	tot 20 mm
μd-waarde	> 10 m

Toepassingsgebied:

Bij constructies zonder installatielaag kan de INSTAABOX ruimte bieden voor contactdozen e.d. Daartoe wordt deze op de aanwezige damprem- en luchtdichtingslaag aangebracht en luchtdicht aangesloten. Bij gebruik van traditionele contactdozen wordt voldaan aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2 met betrekking tot de luchtdichtheid. De INSTAABOX kan zowel bij binnen- als buitenwanden worden gebruikt.

Leveringsvorm:

Art.-nr.	EAN	VE
11751	4026639117519	5
11942	4026639119421	20

Ondergronden:

De INSTAABOX kan met alle in de bouw gebruikelijke luchtdichte ondergronden worden gecombineerd. Aanbevelingen voor geschikte verbindingmiddelen voor aansluiting op de luchtdichtingslaag (bijv. damprem, houtderivaatplaat of minerale ondergrond) zijn te vinden in de pro clima gebruiksmatrix. Meer informatie is te vinden in de technische specificatiebladen van de verbindingmiddelen.

Bijzonderheden:

Biedt plaats aan max. drie contactdozen. De INSTAABOX is bovenmaats, zodat de luchtdichtingslaag bij het boren van de openingen voor de contactdozen niet beschadigd wordt. Elektriciteitskabels kunnen op de doordrukopeningen gemakkelijk door het kunststof worden gedrukt.

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com

