

NIEUW

STOPPA

Afdichtingspluggen voor kabelbuizen



Eigenschap	Waarde
Materiaal	thermoplastisch elastomeer (TPE)
Temperatuurbestendigheid	-10 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur	> -10 °C
Diameter lege buis	16 tot 40 mm
Kleur	blauw

Toepassingsgebied:

De afdichtpluggen pro clima STOPPA worden gebruikt voor het snel en duurzaam luchtdicht aansluiten van kabels in kabelbuizen conform DIN 4108-7. Voor het luchtdicht aansluiten van lege buizen op de damprem- en luchtdichtingslaag zijn er manchetten voor lege buizen (bijv. pro clima ROFLEX 20 of ROFLEX 20 multi).

Leveringsvorm:

Productnaam	Art.-nr.	EAN	Buitendiameter	Binnendiameter	VE
STOPPA 16	12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20
STOPPA 16	12946	4026639129468	16 mm	11 mm	100
STOPPA 20	12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20
STOPPA 20	12948	4026639129482	20 mm	15 mm	100
STOPPA 25	12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20
STOPPA 25	12950	4026639129505	25 mm	19,5 mm	100
STOPPA 32	12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20
STOPPA 32	12952	4026639129529	32 mm	25 mm	100
STOPPA 40	12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20
STOPPA 40	12954	4026639129543	40 mm	31,5 mm	100

Bijzonderheden:

- ✓ Snelle en eenvoudige luchtdichting conform DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2
- ✓ Flexibel doorvoermembraan dicht verschillende kabeldiameters af
- ✓ Eenvoudig doorsteken met nagels of punt van het patroon
- ✓ Meerlaagse afdichtlippen zorgen voor optimale aansluiting op geprofileerde buizen
- ✓ Geschikt voor meerdere kabels
- ✓ Kan achteraf worden verwijderd

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com

