



TESCON INCAV

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil

Verlijmbaar op damprem- en luchtdichtingsbanen van folie en papier, damprem- en luchtdichtingsvlakken van harde houtderivaatplaten, onderdak-, onderspan- en wandbeschothbanen, houtvezel-onderdakplaten (gronden met TESCO PRIMER RP). Aangrenzende bouwelementen van geschaafd hout, harde kunststoffen resp. metalen, zoals ramen, deuren, balken, enz. De verlijmingen voldoen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B8110-2.

- ✓ Veilige afdichting door voor verlijmd 3D-binnenhoek
- ✓ Duurzaam dichte verlijmingen binnen en buiten dankzij watervaste SOLID-lijm
- ✓ Met mes of schaar flexibel aanpasbaar, bijv. een kleinere beenlengtes
- ✓ Hoek omvouwbaar: Lijmvlak kann naar binnen of naar buiten wijzen
- ✓ Goed aansluitbare, flexibele vliesdrager: Ideaal bij niet-haakse aansluitsituaties

Technische gegevens:

Eigenschap	Materiaal
Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	Waterbestendige SOLID-lijm
Afdeklaag	gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap	Waarde
Kleur	donkerblauw
Beenlengte	6 cm
Dikte	0,5 mm
Blootstelling aan weersinvloeden	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Leveringsvorm:

Art.-nr	EAN	Beenlengte	Beenbreedte	VE	Gewicht (kg/VE)
14758	4026639147585	6 cm	6 cm	4	0,05
14759	4026639147592	6 cm	6 cm	20	0,10

Randvoorwaarden:

Verlijmingen mogen niet op trekkrachten belast worden. Na verlijming van banen van folie of papier moeten laten het gewicht van het isolatiemateriaal opnemen. Verlijming evt. door steunlatten borgen! Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op ploovrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak-, onderspan en gevelbanen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Ondergronden:

Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden eerst met een bezem worden schoongeveegd of met een doek worden afgenomen. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende dragend zijn. Duurzame verlijming op alle pro clima banen (damprem- en luchtdichtingsbanen, anti-doorlekbanen evenals onderdak-, onderspan- en wandbeschothbanen) en PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies voor realisatie van lucht- resp. winddichtheid. Verlijmingen en aansluitingen zijn ook mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en houtvezel-onderdakplaten). Bij houtvezel-onderdakplaten is voorbehandeling met TESCO PRIMER RP vereist. Aansluitingen zijn ook mogelijk op gladde minerale ondergronden (bijv. beton of pleister) na voorbehandeling met primer. Beton- of pleisterondergronden mogen niet afzanden. De beste resultaten voor een veilige constructie worden bereikt op kwalitatief hoogwaardige ondergronden. De geschiktheid van de ondergrond dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd.

Verwerking:

Groef meten



1 Om de vereiste beenlengte van TESCO INCAV te schatten, duwt u zo veel mogelijk meetlengtes van een vouwmeter in de groef.

Afdekfolie verwijderen



3 TESCO INCAV overeind zetten en de afdekfoliestroken op de beide korte benen verwijderen.

In het kozijnstuk verlijmen



5 Tot slot de afdekfolies van de lange benen lostrekken en TESCO INCAV op het kozijnstuk verlijmen.

Veilig door verlijmd hoek



7 Voor een bijzonder goede bescherming tegen ondicht-heden in het hoekpunt zijn de TESCO INCAV vormde-len hier zowel verlijmd als gevouwen.

Benen inkorten



2 TESCO INCAV plat op een snijonderlegger leggen. Vouwmeter met het in de groef berekende aantal delen op de smalle kant op het gepunte vlak leggen. Op de afdekfoliekant uitlijnen en de hoek afsnijden

In de groef verlijmen



4 Op de nog niet verwijderde afdekfoliestroken in de hoek schuiven en met de beide korte benen op de bodem van de groef met het dakvlakvenster verlijmen.

Verlijming stevig aanwrijven



6 Verlijming stevig aanwrijven. Dat gaat heel gemakkelijk met de aanwrijfhelp pro clima PRESSFIX. Klaar.

Lijmvlak alternatief binnen



8 Voor meer toepassingsmogelijkheden kan TESCO INCAV heel eenvoudig worden omgeslagen. Het kleefvlak verhuist dan van de buiten- naar de binnenzijde.

Systemmodules:



INTELLO
Intelligente damprem- en luchtdichtingsbaan bij isolatie tussen de draagbalken - met vochtvariabele sd / µd-waarde



DB+
Gewapende damprem- en luchtdichtingsbaan uit bouw papier, bij isolatie tussen de kepers - met vochtvariabele sd / µd-waarde



TESCO PROFIL
Voor aansluitingen op ramen, deuren en hoeken



TESCO No.1 / TESCO VANA
Voor het verlijmen van de baanoverlappingen

