



| Eigenschap | Waarde |
|--------------------------|---|
| Materiaal | Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij |
| Temperatuurbestendigheid | -40 °C tot +90 °C |
| Verwerkingstemperatuur | -10 °C tot +45 °C |
| Opslag | vorstvrij bewaren, mits koel en droog bewaard |

Toepassingsgebied:

Hechtprimer voor hout, boardplaten, metselwerk, dak, wand en vloerplaat ter voorbereiding of verbetering van de ondergrond voor het daaropvolgend aanbrengen van pro clima kleefband TESCO No.1, TESCO VANA, TESCO PROFIL, BUDAX TOP en aansluitlijm ORCON F, ORCON CLASSIC en ECO COLL.

Leveringsvorm:

| Art. | Art.-nr. | EAN | Inhoud | Kleefbandbreedte | Verbruik | VE | VE/pallet |
|------------|----------|---------------|--------|------------------|-----------|----|-----------|
| Blik | 11427 | 4026639114273 | 0,75 l | 60 mm | ca. 60 m | 6 | 84 |
| | | | | 75 mm | ca. 45 m | | |
| | | | | 150 mm | ca. 22 m | | |
| Blik | 11430 | 4026639114303 | 2,5 l | 60 mm | ca. 185 m | 4 | 40 |
| | | | | 75 mm | ca. 150 m | | |
| | | | | 150 mm | ca. 75 m | | |
| Doseerfles | 11449 | 4026639114495 | 1 l | 60 mm | ca. 75 m | 6 | 60 |
| | | | | 75 mm | ca. 60 m | | |
| | | | | 150 mm | ca. 30 m | | |

De verbruikshoeveelheden verschillen afhankelijk van ondergrond en wijze van aanbrengen.

Ondergronden:

Voorafgaand aan de verlijming moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of worden gestofzuigd. Gronden op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te gronden materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).

Alle minerale oppervlakken, bijv. pleisterwerk of beton, kunnen worden voorbehandeld. Verder is het mogelijk poreuze materialen zoals zachtboard-onderdakplaten te verstevigen.

Verder kunnen ondergronden van (oud) hout worden voorbereid voor verlijming.

Wanneer op relatief dichte, niet-aanzuigende ondergronden (bijv. beton) het diffusieremmende BUDAX TOP wordt verlijmd, moet de primer eerst volledig drogen voordat de kleefband wordt aangebracht.

Diffusieopen, absorberende ondergronden (bijv. zachtboard-onderdakplaten) kunnen iets vochtig zijn. De betreffende kleefband kan direct in de nog vochtige primer worden verlijmd.

Tips:

Blik vóór gebruik goed schudden of inhoud roeren. Een liter primer is voldoende voor een oppervlak van ca. 4,5 m².

Voor extra snelle verwerking: op absorberende ondergronden is drogen niet nodig. Er kan op de vochtige primer worden verlijmd. Voor het bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen de doseerfles met een inhoud van 1 liter in het nieuwe hulpmiddel TENAPP plaatsen. Voordeel: aanbrengen en verdelen in één enkele bewerking en slechts met één hand.

De primer in de fles wordt niet vuil.

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com

