

WELDANO ROFLEX

Homogeen lasbare buismanchet voor toepassing in het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel



NIEUW

Technische gegevens

Stof	
Materiaal	Polyurethaan
Eigenschap	
Normering	Waarde
Kleur	blauw
Buisdiameter	90 - 125 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

Toepassingsgebied

Voor het maken van betrouwbare buisdoorvoeren in het SOLITEX WELDANO-systeem. Met de geprefabriceerde manchet kan er eenvoudig, snel en duurzaam een buisdoorvoer worden gemaakt.

Het vormdeel kan met het systeemzwellasmiddel WELDANO TURGA of met hete lucht worden verbonden met de onderdakbaan SOLITEX WELDANO van pro clima.

Leveringsvormen

	GTIN	Lengte	Breedte	Inhoud	
16371	4026639163714	0,26 m	0,26 m	1 Stuks	0,085 kg
16372	4026639163721	0,26 m	0,26 m	10 Stuks	0,845 kg

Voordelen

- ✓ Homogeen lasbaar in het SOLITEX WELDANO-systeem met zwellasmiddel of hete lucht
- ✓ Buizen kunnen achteraf nog worden verschoven of doorgevoerd zonder dat de afdichting wordt beschadigd
- ✓ Zeer goed bestand tegen scheuren
- ✓ Wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Voor buizen met een diameter van 90-125 mm

Ondergronden

Voorafgaand aan het verlijmen moet SOLITEX WELDANO met een doek worden gereinigd.

Verlijmen op bevroren banen is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de banen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en stevig zijn.

Het wordt aanbevolen om de vastheid van de verlijmden naden steekproefsgewijs te controleren.

Randvoorwaarden

Wrijf banen tijdens het verlijmen met hete lucht of een zwellasmiddel goed vast met een kunststof rol.

Let op dat er voldoende tegendruk is.

Regen- en waterdichte verlijmingen zijn alleen mogelijk op kreukvrij gelegde onderdakbanen.

 meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@genk@ **ecomat** .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

