



UN 1133



F
Licht ontvlambaar
Facilement inflammable



Xi
Irriterend
Irritant



N
Milieugevaarlijk
Dangereux pour l'environnement

Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen en de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken. Aanraking met de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Contient de la colophane. Peut déclencher une réaction allergique.

Facilement inflammable. Irritant pour les yeux et la peau. Toxiques pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

- Snelle droging
- Geschikt voor trapneuzen, plinten
- Verlijmt rubber, homogeen PVC, tapijt, kurk, linoleum, vilt, textiel, karton, ijzer, polyester (niet geschikt voor polystyreen)
- Séchage rapide
- Convient pour nez de marches, plinthes
- Colle pour caoutchouc, PVC homogène, moquettes, liège, linoléum, feutre, textile, carton, fer, polyester (ne convient pas pour polystyrène)



liquid

BINNEN GEBRUIK
UTILISATION EN INTERIEUR
UNIVERSELE CONTACTLIJM
COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE


contactlijm colle de contact



5-10 min

Wachttijd
5 - 10 min. (bij 15 - 20°C / RV 45 - 65%)

Temps de gommage
5 - 10 min. (à 15 - 20°C / HR 45 - 65%)



200-400
g/m²

Verbruik
200 - 400 g/m² (dubbele verlijming)

Consommation
200 - 400 g/m² (double encollage)



24 u/h

Definitieve hechting
24 u. na verlijmen

Prise définitive
24 h. après l'encollage

Houdbaarheid

12 maanden in de ongeopende verpakking. Vorstgevoelig.

Gebruiksaanwijzing

Lijm (dubbele verlijming) aanbrengen met een rol of een getande spatel type A3 op de ondergrond en de rugzijde van het te verlijmen materiaal.

Wachttijd: 5 à 10 min. De materialen samenvoegen en stevig aandrukken, walsen of aankloppen. Voor verwerkingsdetails raadpleeg het technisch informatieblad. Veiligheidsblad is op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele gebruiker.

Stockage

12 mois en emballage non ouvert. Craint le gel.

Mode d'emploi

Etaler la colle (double encollage) avec une spatule type A3 ou un rouleau sur le support et sur le dos du matériel à encoller. Temps de gommage: 5 à 10 min. Assembler les matériaux et bien presser ou maroufler. Consulter la fiche technique pour les détails de mise en oeuvre. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

E.C.D. nv/sa • Industriezone E17/2003
Wolfsakker 3 • B-9160 Lokeren
t. +32(0)9 348 15 77 • f. +32(0)9 349 04 40

1Le