



Schroeven met torxkop vereenvoudigen de plaatsing van hoekijzers en verbinders. De kegelvormige kop garandeert een nauwsluitende passing met de verbinder voor een betere krachtoverdracht. De torxkop houdt de schroef op zijn plaats tijdens de montage.

[ETA-04/0013](#)

[NL-DoP-e04-0013](#)

[NL-DoP-h10-0002](#)

KENMERKEN

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Inschroeven

- Met torx 20-bit.

Voordelen

- Dankzij de houtspecifieke schroefdraad wordt het dragermateriaal snel en eenvoudig ingesneden.
- Geen houtspijting.



TOEPASSINGEN

Ondergrond


- **Dragers / gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels.
- Hoekijzers.
- Bandijzer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]		Karakteristieke waarden [kN]	
	Ø	L	Afschuiving	Uittrekkraft
CSA5.0x25*	5	25	1.21	1.2
CSA5.0x35	5	35	1.84	1.66
CSA5.0x40	5	40	2.31	2.18
CSA5.0x50	5	50	2.51	3.06

Karakteristieke waarden voor houtsterkteklasse C24. Voor de andere houtsterkteklassen de waarden vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel vermelde omrekenfactor. Waarden overeenkomstig ETA-04/0013 voor plaatdikte 1,5 # t # 4 mm.

HD GALLERY



CSA skruer



Bevestiging van de houten kepers



Bevestiging van leuning met gebogen ondergrond

