



PRODUCT

| | |
|----------------|---|
| Omschrijving: | Tierrafino Fix dient als versterking van Tierrafino Finish en als voorstrijk-middel voor zeer absorberende ondergronden in het interieur. |
| Samenstelling: | Cellulosebinder, boomharsbinder, waterontharder, conserveermiddel, water. |
| Verpakking: | 5 L plastic container. |
| Verbruik: | Ter versterking van Tierrafino Finish of Base ca. 0,2 l/m ² per laag. |
| Bewaaraadvies: | Bewaar droog en koel maar vrij van vorst. |
| Houdbaarheid: | Eenmaal geopend dient het binnen 2 jaar te worden verwerkt. |

TOEPASSING

Tierrafino Fix dient als versterking van Finish en als voorstrijkmiddel voor zeer absorberende ondergronden in het interieur. Tierrafino Fix gemengd met water stabiliseert stoffige ondergronden. Tierrafino Fix kan worden gemengd met water en pigmenten om sluiertechnieken op Tierrafino Finish en Kalk te creëren. Voeg Tierrafino Finish toe aan Fix om een structuurverf te verkrijgen.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar in de verpakking
- Melkachtig vòòr verwerking en transparant na droging
- Doe-Het-Zelf/Professional
- Nagenoeg geurloos, bevat geen oplosmiddel

VERWERKING

| | |
|--------------------|---|
| Omstandigheden: | De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn. |
| Ondergrond: | Constant droog en vrij van stof en vet. |
| Mengen: | Fix is klaar voor gebruik. Schud de container tot het geheel goed vermengd is. |
| Aanbrengen: | Tierrafino Fix kan op 3 manieren worden verwerkt in combinatie met Tierrafino Finish en Base: |
| Mengen in de kuip: | Meng 1 liter Tierrafino Fix met 4 liter water; goed roeren. Voeg aan dit mengsel de 25 kg Tierrafino Finish/Base toe en roer het goed door tot er een smeerbare pasta is ontstaan. Verwerk Finish vervolgens zoals beschreven op het Productblad van Tierrafino Finish/Base. |
| Na opzetten: | Meng 1 deel Fix met 4 delen water, roer dit goed door in een emmer. Zet Tierrafino Finish/Base op als beschreven. Na enig opstijven van de stuc op de wand/plafond dient de leem te worden geschuurd met het Fix mengsel. Behandel de stuc vervolgens zoals beschreven op het Productblad van Tierrafino Finish/Base. |
| Na afwerking: | Nadat Tierrafino Finish/Base is opgezet en afgewerkt kan Fix op de volgende manier worden aangebracht op een later moment: meng 1 deel Tierrafino Fix met 4 delen lauw warm water. Bevochtig de wand/plafond met een plantenspuit met een nevel van gewoon water totdat een egaal |

donkere kleur is verkregen, ofwel een verkleuring in de leem. Verzadig de leem niet met water, bevochtig net genoeg om de kleur te veranderen. Neem nu een spons en verzadig deze met het mengsel, knijp deze gedeeltelijk uit en maak ronde bewegingen op de wand door niet te hard te drukken. De structuur van de leem dient niet veranderd te worden, de leem dient verzadigd te worden met het mengsel van Fix en water. Pas op voor lopers door een te vochtige spons! Werk de muur nu af met een handveger zoals beschreven op het Productblad van Tierrafino Finish/Base.

| | |
|--------------------|---|
| Opmerking: | De tweede manier (na opzetten) wordt gerekend tot de meest eenvoudige en efficiënte manier van versteviging van leem. |
| Voorstrijk: | Breng Fix aan met kwast of roller op ondergronden om een sterke zuiging tegen te gaan. |
| Droogtijd: | Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% luchtvochtigheid), is Fix droog tussen 2 en 6 uur. Na 2 dagen uitgehard. |
| Verdunner: | Water. |
| Veiligheidsadvies: | Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het Fix Veiligheidsinformatieblad. |

GEREEDSCHAP

Veiligheidsbril, handschoenen, roerstok, plantenspuit, spons, handveger, schilderstape.



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat.be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.