

## Tierrafino BASE Fijnleempleister

Fijnleem dunne-laag afwerking

Voldoet aan hogere binnenklimaatseisen volgens DVL TM 06

Vertin-, raap- en afwerklaag voor voldoende dragende wanden in het interieur. Alleen als buitenpleister inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren. Geschikt voor vochtige ruimtes, niet toepassen op plekken waar direct contact met water plaatsvindt.

Geschikt voor het in één laag 5 - 15 mm dik bepleisteren van dragende, ongelijkmatige, ruwe, vlakke en behangklare ondergronden als metselwerk, rietrollen, steengas, cement-, kalk- en gipspleisters, beton en diverse soorten plaatmateriaal.

Alle Tierrafino oppervlakte afwerkingen zoals FINISH, DURO, T-PAINT, I-PAINT, DRY-PAINT, en LISTRO kunnen worden toegepast. BASE fijnleempleister draagt bij tot een goede vochtuitwisseling en een aangenaam binnenklimaat.



### Eigenschappen:

- Damp-open
- Vocht- en warmte-regulerend
- Duurzaam
- Schimmelwerend
- Verkort nagalm
- Handmatige en machinale verwerking
- Vintage White/ Bruin
- Optimale pleisterlaag: 2-3 mm
- Anti-statisch

### Structuurpatroon:



Fijnleempleister Vintage White/ Bruin zonder stro, glad en schuurwerk.

Product	Verpakking	VPE/Pallet	Einheid	Rendement	Verbruik m <sup>2</sup> *
BASE Leemfijnpleister Vintage White/ Bruin zonder stro SII	zak	48	25 kg	7,5 m <sup>2</sup> *	3,3 kg/ m <sup>2</sup> *
BASE Leemfijnpleister Vintage White/ Bruin zonder stro SII	Big Bag	1	0,5 t	150 m <sup>2</sup> *	
BASE Leemfijnpleister Vintage White/ Bruin zonder stro SII	Big Bag	1	1,0 t	300 m <sup>2</sup> *	

\*De specificaties gelden voor een pleisterdikte van 2 mm en kunnen variëren naar gelang van de ondergrond.