

**tubag EasyBettung reaktiv**  
Leggen. Natmaken. Klaar!

**NEDERLANDS**

De eerste  
drainerende  
bedmortel

**ZONDER  
MENGEN!**

**EasyBettung**  
reaktiv

**tubag EasyBettung reaktiv**  
**Gemakkelijk te verwerken,**  
**doeltreffend resultaat!**



## tubag EasyBettung reaktiv: de eerste drainerende bedmortel ZONDER MENGEN

tubag EasyBettung reaktiv is de eerste waterdoorlatende en vorstbestendige bedmortel die schot brengt in de verwerking.

Want met deze productinnovatie behoort tijdrovend mengen tot het verleden dankzij de innovatieve EasyLay-technologie. De looptijd van het project wordt korter, omdat er een volledige stap wegvalt, waardoor de legcapaciteit verhoogt.

**LEGGEN**

**NATMAKEN**

**KLAAR!**

**TOT 25 %\* MINDER  
MATERIAALVERBRUIK!**



\*ten opzichte van conventionele bedmortels.

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden op een temperatuur van +20 °C en met een relatieve luchtvochtigheid van 65 % volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.



#### 1. Aftrekken en activeren

tubag EasyBettung reaktiv rechtstreeks uit de zak schudden, op de juiste leghoogte aftrekken en activeren door met water te besproeien.



#### 2. Leggen (vers op vers)

Hechtspecie tubag TNH-flex op de onderkant van de bestratingselementen trekken en dan vers op vers leggen.



#### 3. Natmaken

De gelegde bestrating goed natmaken. Het water komt via de voegen in de bedding terecht. Het volledig verharden begint.

**TIP** Om de bedmortel optimaal op de juiste hoogte af te trekken, raden wij het Rbas-systeem afstrijklat voor bedmortel van tubag aan.

#### 4. Klaar!

Sneller klaar in eersteklas kwaliteit: tubag EasyBettung reaktiv is ideaal voor alle begaanbare oppervlakken, bv. voor wandelwegen of terrassen. tubag EasyBettung reaktiv geeft alle gangbare bestratingselementen, zoals keramiek, natuursteen, tegels enz., een veilige en duurzame ondergrond.





### Technische informatie

Drukvastheid	> 5 N/mm <sup>2</sup>
Waterdoorlaatbaarheid	> 5,4 x 10 <sup>-6</sup> [m/s]
Granulatie	0 – 2,5 mm
Verbruik	ca. 11,5 kg/m <sup>2</sup> per cm laagdikte
Opslag	Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren
Leveringsvorm	Zakken van 18 kg

## Aftrekken gemakkelijk gemaakt

### Rbas-systeem afstrijklát voor bedmortel

Optimaal om gebonden tubag-bedmortel optimaal op de juiste hoogte af te trekken, inclusief opnamemogelijkheid voor rechthoekig profiel en waterpas.



## Hotline technisch advies

**+49 541 601-601**

tubag is een merk van Sievert  
 Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg • 1, Square Peter Dussmann • L-5324 Contern • Tel.: +49 541 601-123, 124 •  
 Tel.: +352 357711-1 • Fax: +352 357920 • E-mail: orders@quick-mix.lu (bestellingen) • contact@quick-mix.lu (andere)

Partner van



Fördermitglied des Verbandes  
 für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau:  
 Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen,  
 Hessen-Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,  
 Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein

©Sievert Baustoffe Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op onze huidige kennis, tests en ervaringen naar eer en geweten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende verwerkings- en werfomstandigheden. De algemene regels van de bouwtechniek alsook de geldende normen en richtlijnen moeten worden nageleefd. De brochure dient om kennis over te brengen en uit te breiden, maar treedt niet in de plaats van bouwadvies en/of professionele planning. Technische tekeningen, schetsen of illustraties dienen enkel ter visualisatie en stellen de principiële werking voor. De respectieve technische richtlijnen en informatie over de producten zijn in de technische gegevensbladen, systeembeschrijvingen of toelatingen en dergelijke terug te vinden en moeten verplicht worden opgevolgd. Met het verschijnen van deze brochure zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De meest

actuele informatie vindt u op onze website terug. Dit werk is beschermd door het auteursrecht. Ieder gebruik buiten het beperkte kader van de wet op het auteursrecht zonder schriftelijke toestemming van Sievert Baustoffe is niet toegestaan en strafbaar.

De weergave van product- en handelsnamen in deze brochure betekent niet dat deze namen in de zin van de wetgeving inzake handelsmerken en merkbescherming als vrij worden beschouwd en daarom door iedereen mogen worden gebruikt.

In zoverre in dit werk rechtstreeks of onrechtstreeks naar wetten, voorschriften en richtlijnen (bv. DIN, ZDB, VDI enz.) wordt verwezen of eruit geciteerd is, staat Sievert Baustoffe niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit hiervan.

