



ecomat
bio-ecologisch bouwen en wonen

Technische fiche - 470

Aquasol-verniss op waterbasis



**Mat-satijn, glanzend,
Kleurloos, of gekleurd.**

0,75l ≈ 9 m²
2.4l ≈ 30 m²

Gebruik	Productgegevens
Toepassing: Zeer geschikt voor het behandelen van zwaar belaste oppervlakken zoals houten vloeren, trappen, werkbladen. Niet geschikt voor kurk of linoleum Eigenschappen: De vernis is lichtvast, dekkend, elastisch en sterk hechtend. Droogt snel, gemakkelijk aan te brengen en vrij van formaldehyde. Enkel voor binnen. Kan dmv mixsysteem gekleurd worden Kleuren, Kleurloos, voor mat-satijn, of glanzend effect. Inkleurbaar) Wit " dekkend " Drogen: Stofdroog na 1 uur. Droog en overschilderbaar na 3 uur en uitgehard na 2 à 3 dagen. Belangrijk: gedurende het drogen zeer goed verluchten. Bewaring: Koel en droog bewaren. Verpakking goed afsluiten. Minstens 12 maanden houdbaar in originele verpakking. Reinigen van materiaal met water en zeep van Ultranature.	Ingrediënten: Bereiding uit water, pure acryl, azijnester, 1-3- butanol, kiezelzuur, PU verdikker ,ontschuimer, conserveringsmiddel (bij kleur, zoals wit , toevoeging van minerale pigmenten,, Co/Zr/Zn/Mn-droogstoffen. Het VOC-gehalte van dit product bedraagt max. 30 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie D vanaf 2010) Verbruik / uitstrijkvermogen: Verbruik: +/- 12 m²/ L (naar gelang ondergrond en laag dikte) Verwijdering: Verpakkingen borstelschoon leegmaken en dan naar het containerpark brengen. Opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil meegegeven worden. Europese Afvalstoffenlijst EAK/EWC 080120 Veiligheidsvoorschriften: Met het product doordrenkte werkmateriaal, bijv. poetsdoeken, sponzen, slijpstof enz. met niet volledig gedroogde olie luchtdicht in een metalen container of in water bewaren en dan verwijderen, aangezien er anders gevaar is voor <u>zelfontbranding</u> vanwege het plantoliegehalte. Het product op zich is niet spontaan ontvlambaar. Zorg bij het drogen voor voldoende verluchting. Door de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een typische geur ontstaan. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij inslikken niet het braken opwekken. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon hem/haar de verpakking of het etiket. Draag bij het gebruik van spraytoestellen een toegelaten adembescherming. Draag bij het slijpen een stofmasker. Bevat kobaltcarboxylaar. Kan allergische reacties veroorzaken.
Gebruiksaanwijzing	Ondergrond
Verwerking: Voor goed resultaat volg de instructies van technisch fiche. De laag aanbrengen met borstel of kortharige verf rol in de richting van de houtnerf. Na grondige droging van minstens 3 uur opschuren met korrel 220. Twee lagen onverdund aanbrengen. Tussen de verschillende lagen telkens opschuren met k. 220 Bij looizuur- of harshoudende houtsoorten (o.a. eiken) eerst een grondlaag hardolie 255 Ultranature aanbrengen.	Voorbereiding: Het product is klaar voor gebruik, goed oproeren. Ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Oude loszittende verlagen moeten verwijderd worden en vastzittende verlagen goed opschuren. Steeds vooraf opschuren met korrel180. Olie- of harshoudend hout moet grondig ontvet worden. Temperatuur in de omgeving bij verwerking meer als 7°

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring, maar vormen geen verzekering van producteigenschappen en scheppen geen contractuele rechtsverhouding. Met de verschijning van dit veiligheidsinformatieblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid.