



ecomat

bio-ecologisch bouwen en wonen

Technische fiche



Refresher 257



Gebruik

Voor het onderhoud van geoliede of van een waslaag voorziene oppervlakken binnen. Ook geschikt voor linoleum.

Technische eigenschappen

Makkelijk te verwerken, transparant, glanzend, waterafstotend en antistatisch. Gedrag ten overstaan van zweet en speeksel conform DIN EN 71 deel 3.

Samenstelling

Lijnolie, standolie van ricinusolie, harsdampen van ricinusolie, ester van iosalifaaat, standolie van houtolie, alumine, microkorrelboenwas, siliciumzuur, zinkcarbonaat en sporen van Co/Zr/Zn/Mn. Het VOS-gehalte van dit product bedraagt maximum 312 g/l. De Europese limietwaarde is 400 g/l (categorie E vanaf 2010).

Uitvoering

De ondergrond moet droog, schoon, stevig, ontstof en ontvet zijn. Goed mengen voor gebruik. Aanbrengen met de borstel, de roller, het pistool of een doek. 2 tot 3 dunne lagen aanbrengen. Na 20 tot 30 minuten opwrijven. Boenen zodra Refresher volledig droog is.

Belangrijk: Tijdens het aanbrengen en het drogen van het product moet u zorgen voor een goede luchtcirculatie. De geur van het product kan onaangenaam zijn!

Droogtijd

Bij een temperatuur van 23 °C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50 % en het gebruik van een doek: 20 tot 30 minuten. Wanneer u de kwast, de roller of het pistool hebt gebruikt: 30 tot 120 minuten. In alle andere gevallen: 24 uur.

Onderhoud en opfrissing

Maak de vloer schoon met plantaardige zeep 651 of met reinigingsmelk 650 (1 tot 3 maten voor 5 liter).

Verbruik / rendement

Eerste laag: 20 tot 40 ml/m². Tweede laag: 10 tot 15ml/m². Derde laag: 5 tot 10ml/m².

Reiniging gereedschap

Gereedschap meteen na gebruik reinigen met oplosmiddel 750.

Bewaring

Fris en droog bewaren. De bus goed sluiten. Mogelijk wordt een velletje gevormd aan het oppervlak van een begonnen bus. Verwijder dit velletje voor gebruik. U kunt het product minimum 2 jaar bewaren in de gesloten verpakking.

Veiligheidsrichtlijnen

Ontvlambaar product overeenkomstig VbF A III Doeken verzadigd met onderhoudsolie onderdampelen in water of plat laten drogen op een niet-ontvlambare ondergrond (risico op zelfontbranding!!). Het product zelf is niet ontvlambaar. De doeken wegwerpen bij het huishoudelijk afval. Ook natuurproducten buiten het bereik van kinderen houden. S62 in geval van inslikken, niet doen overgeven en onmiddellijk een arts raadplegen. S2 buiten bereik van kinderen bewaren.

Afvalbehandeling

Het recipiënt volledig leegmaken, met een borstel schoonmaken en afvoeren naar een containerpark. Gedroogde productresten kunnen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

Giscode: 060 Afvalcategorie voor vloeibare residu's EAK 080102

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis .Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid