



**ecomat**

bio-ecologisch bouwen en wonen

**Technische fiche**



---

## Reinigingsmelk 650

### **Gebruik**

Voor alle vlakken behandeld met olie, was of vernis zoals hout, kurk en linoleum.

### **Technische kenmerken**

Op basis van natuurlijke grondstoffen, beschermt alle oppervlakken behandeld met olie, was of vernis tegen vuil en mechanische slijtage. Geeft het oppervlak glans na het drogen zonder het te polijsten. De oppervlakken zijn dan weer fris, dampdoorlatend en vuilafstotend.

### **Samenstelling**

Water, Carnaubawas, ester van ethylvetzuur, bergamotolie en lavendelolie.

### **Uitvoering**

Goed schudden voor gebruik! Meng +/- 25 cl in 5 l lauw water en dweilen. Nieuw behandelde vloeren worden ten vroegste na 4 weken onderhouden (na het reinigen met plantaardige zeep). Gebruik voor een grotere behandeling het pure product op een vochtige dweil en ga ermee over het oppervlak.

### **Reiniging gereedschap**

Met water

### **Opslag**

Droog en fris bewaren in een goed gesloten verpakking buiten het bereik van kinderen. Sluit het recipiënt goed na gebruik.

### **Richtlijnen en veiligheidsvoorschriften**

Buiten bereik van kinderen bewaren, breng afval naar een containerpark. Giscode: GE10  
Afvalsleutel voor vloeibare residu's: EAK 020399. Tot 99 % biologisch afbreekbaar volgens de OCDE-test.